



4066-OP-A-B90-LH DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Noir, MicroLock

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	4066-OP-A-B90-LH



4066-OP-A-B90-LH DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Noir, MicroLock

4066-OP-A-B90-LH DPA - Micro serre-tête CORE+ 4066 Omni, Noir, MicroLock

Le micro serre-tête DPA 4066 CORE+ est une solution audio professionnelle de référence, largement plébiscitée dans les théâtres de Broadway, les auditoriums et les environnements de conférence. Doté d'une capsule omnidirectionnelle de 5 mm et de la technologie CORE by DPA, il offre une qualité sonore exceptionnelle, une grande robustesse et une résistance à l'humidité, même en conditions scéniques exigeantes. Ce modèle combine clarté, fiabilité et discrétion dans une conception élégante et modulaire.

Caractéristiques Principales :

Directivité : Omnidirectionnelle pour une capture naturelle de la voix

Technologie CORE : Réduction de la distorsion et meilleure définition sonore

Résistance à l'humidité : Système à double ventilation et bague anti-sueur

Perchette détachable et réversible : Peut être portée à gauche ou à droite

Compatible sans fil : Système d'adaptateur modulaire pour émetteurs professionnels

Confort et ajustement : Disponible en plusieurs tailles et coloris

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Principe de fonctionnement : Pression, condensateur pré-polarisé
Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 kHz (Boost doux : +3 dB à 8-20 kHz / Boost fort : +10 dB à 12 kHz)
Sensibilité : 6 mV/Pa (± 3 dB à 1 kHz)
Niveau de bruit équivalent : Typ. 26 dB(A), max. 28 dB(A)
Distorsion (THD) : < 1% jusqu'à 139 dB SPL peak
Plage dynamique : Typ. 111 dB
SPL max (THD 10%) : 144 dB SPL peak
Impédance de sortie : 30 ? 40 ?
Alimentation : 5 à 10 V via adaptateur DPA / P48 avec DAD6001-BC (12 V min.)
Consommation : Typ. 1,5 mA (micro) / 3,5 mA avec adaptateur XLR
Connecteur : MicroLock (autres formats disponibles)
Poids : 14 g (avec câble et connecteur)
Longueur de câble : 1,2 m ($\varnothing$ 1,6 mm)
Température de fonctionnement : -40 °C à +45 °C
Humidité relative : Jusqu'à 90 %

Points Forts :

Qualité sonore irréprochable : Son clair et naturel, idéal pour la voix
Haute tolérance à l'humidité : Parfait pour les scènes et environnements intenses
Modularité : Adaptateurs interchangeables pour compatibilité maximale
Design éprouvé : Utilisé sur les plus grandes scènes et productions internationales
Grande robustesse : Matériaux résistants et conception anti-pannes

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5713055025151
Données non contractuelles		