

4466-OP-R-B90 DPA - Micro serre-tête Omnidirectionnel CORE+ 4466, Noir, MicroLoc

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	4466-OP-R-B90
-------	---------------



4466-OP-R-B90 DPA - Micro serre-tête Omnidirectionnel CORE+ 4466, Noir, MicroLock

4466-OP-R-B90 DPA - Micro serre-tête Omnidirectionnel CORE+ 4466, Noir, MicroLock

Le micro serre-tête DPA 4466 CORE+ offre une qualité sonore exceptionnelle dans un format discret et robuste, idéal pour les performances scéniques, les conférences ou les émissions télévisées. Avec sa capsule omnidirectionnelle de 5 mm combinée à la technologie CORE by DPA et un design primé Red Dot, ce micro garantit un confort optimal, une fiabilité sans compromis et un son d'une clarté remarquable, même dans les environnements les plus exigeants.

Caractéristiques Principales :

- Technologie CORE+ by DPA : Réduction de la distorsion et plage dynamique étendue
- Capsule omnidirectionnelle de 5 mm : Capture naturelle de la voix avec sensibilité de 6 mV/Pa
- Design primé Red Dot : Casque ergonomique et confortable avec maintien 3 points
- Perchette ajustable sur deux axes : Réglable en longueur et en angle sans pliage
- Connectique MicroLock : Sécurisée et compatible avec de nombreux systèmes sans fil
- Système de câble à 90° : Pour une discrétion maximale, hors champ caméra
- Structure traitée PVD : Résistante aux chocs, rayures et températures extrêmes

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Directivité : Omnidirectionnelle
Principe de fonctionnement : Pression, condensateur pré-polarisé
Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 kHz (Boost doux : +3 dB à 8-20 kHz / Boost fort : +10 dB à 12 kHz)
Sensibilité nominale : 6 mV/Pa (± 3 dB à 1 kHz)
Niveau de bruit équivalent : Typ. 26 dB(A), max. 28 dB(A)
Distorsion (THD) : < 1% jusqu'à 139 dB SPL peak
Plage dynamique : Typ. 111 dB
Niveau SPL max : Jusqu'à 144 dB SPL peak (THD 10%)
Impédance de sortie : 30 ? 40 ?
Longueur de câble : 1,3 m ($\varnothing$ 1,6 mm), renforcé Kevlar
Connecteur : MicroLock (autres options disponibles sur demande)
Poids total : 12 g (avec câble et connecteur)
Température de fonctionnement : -40 °C à +45 °C
Humidité relative : Jusqu'à 90 %

Points Forts :

Confort longue durée : Serre-tête taille unique, réglable, avec système de maintien à 3 points
Discrétion maximale : Guide-câble arrière orientable à 90° et finition mate non réfléchissante
Perchette ingénieuse : Réglage de la longueur et de l'inclinaison, verrouillage sécurisé, détachable et réversible
Maintenance facilitée : Perchette et câble remplaçables indépendamment via connecteur de service protégé
Résistance extrême : Armature en acier inox avec traitement PVD : anti-rayures, anti-chocs et durable
Compatibilité étendue : Fonctionne avec la majorité des émetteurs sans fil via adaptateurs DPA (Shure, Sennheiser, etc.)
Système modulaire : Un seul micro pour plusieurs systèmes sans fil grâce aux adaptateurs interchangeables

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5713055025519
Données non contractuelles		