

Câble hybride DMX & alimentation PowerCon True1 In & XLR 5 broches, 1,5 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-8101PSDP50150N
-------	-------------------

Câble hybride DMX & alimentation PowerCon True1 In & XLR 5 broches, 1,5 m

Câble Hybride DMX & Alimentation 1,5 m - Connecteurs Neutrik PowerCon True1 & XLR 5 Broches

Profitez d'une installation propre et efficace grâce à ce câble hybride combinant alimentation secteur et signal DMX dans un seul câble robuste. Idéal pour les professionnels de l'éclairage et de la scène, il intègre des connecteurs Neutrik de haute qualité pour une fiabilité maximale lors de vos événements.

Caractéristiques Principales :

Longueur : 1,5 mètre

Connexion combinée : alimentation secteur et signal DMX via un seul câble

Connecteurs : Neutrik PowerCon True1 In/Out & XLR 5 broches

Section câble alimentation : 3 x 2,5 mm² en cuivre nu

Section câble DMX : 2 x 0,22 mm²

Blindage : 95 % pour une excellente protection contre les interférences

Longueur de séparation des branches : 40 cm

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de produit : Câble électrique et de signal

Couleur : Noir

Diamètre global : 17 mm

Matériau de gaine : PVC

Température d'utilisation : de -20 °C à +70 °C

Poids : 0,43 kg

Connecteurs alimentation : NAC3FX-W-TOP (femelle) & NAC3MX-W-TOP (mâle)

Connecteurs DMX : NAC5FXX-BAG (femelle) & NAC5MXX-BAG (mâle)

Structure conducteur alimentation : 96 x 0,10 mm cuivre nu (AWG 14)

Structure conducteur DMX : 2 x 0,22 mm² cuivre nu (AWG 24)

Capacité : 55 pF/m

Résistance du conducteur : 85 Ohms/km

Résistance aux interférences : 120 Ohms/km

Points Forts :

Réduction significative du câblage grâce à une solution tout-en-un pour alimentation et signal

Connecteurs Neutrik professionnels pour une durabilité accrue et une sécurité optimale

Parfait pour les installations scéniques, les événements en direct et les installations fixes

Conception robuste adaptée aux conditions d'utilisation exigeantes

Excellente résistance aux interférences pour un signal stable et fiable

Packaging :			
Dimensions produit :	1500mm	Poids : 430g	EAN : 4049521546433
Données non contractuelles			