

Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 1,5 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-8101PSDP50150NIP65
-------	-----------------------

Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 1,5 m

Câble Hybride Neutrik ? PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 Pôles IP65, 1,5 m

Ce câble hybride signé Neutrik combine alimentation électrique et transmission de signal DMX dans un seul câble compact et robuste. Conçu pour simplifier les installations scéniques, il réduit l'enchevêtrement des câbles tout en garantissant des performances fiables, même dans des environnements exigeants. Idéal pour les professionnels du spectacle, ce câble de 1,5 mètre est équipé de connecteurs originaux Neutrik assurant une compatibilité maximale et une connexion sécurisée.

Caractéristiques Principales :

Type : Câble hybride alimentation + DMX

Connecteurs : PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 pôles IP65

Longueur totale : 1,5 mètre

Fourche (épissure) : 40 cm de séparation alimentation / DMX

Section alimentation : 3 x 2,5 mm²

Section DMX : 2 x 0,22 mm²

Blindage DMX : 95 % pour une meilleure protection contre les interférences

Gaine : PVC noir avec gaine thermorétractable transparente incluse

Diamètre global : 17 mm
Poids : 0,43 kg
Température d'utilisation : -20°C à +70°C
Matériau conducteur : Cuivre nu
Connecteurs alimentation : NAC3FC-W-TOP / NAC3MX-W-TOP
Connecteurs DMX : NC5FX-TOP / NC5MX-TOP
Structure conducteur alimentation : 96 x 0,10 mm (2,5 mm² - AWG 14)
Structure conducteur DMX : 2 x 0,22 mm² (AWG 24)
Résistance conducteur DMX : 85 Ohms/km
Impédance DMX : 120 Ohms

Points Forts :

Gain de temps : Un seul câble pour l'alimentation et le DMX, installation rapide et sans enchevêtrement.
Qualité professionnelle : Connecteurs Neutrik d'origine pour une fiabilité optimale.
Résistance accrue : Matériaux robustes et blindage efficace pour les environnements techniques exigeants.
Pratique : Gaine thermorétractable incluse pour marquage personnalisé du câble.
Polyvalence : Convient parfaitement aux scènes, théâtres, installations événementielles et studios.

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 430g	EAN : 4049521660412
Données non contractuelles		