

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 3 m



Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 3 m

Câble Hybride Neutrik? PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 Pôles IP65, 3 m

Optez pour la simplicité et l'efficacité avec ce câble hybride Neutrik combinant alimentation et signal DMX dans une seule ligne. Conçu pour les professionnels de l'audiovisuel et du spectacle, ce câble robuste de 3 mètres réduit l'encombrement et les risques d'enchevêtrement, tout en assurant des connexions fiables et protégées grâce à des connecteurs Neutrik de qualité supérieure.

## Caractéristiques Principales :

Type: Câble hybride alimentation + DMX

Connecteurs: Neutrik PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 pôles IP65

Longueur du câble : 3 mètres

Fourche (séparation) : 40 cm entre les lignes d?alimentation et DMX

Section du câble d?alimentation : 3 x 2,5 mm²

Section du câble DMX : 2 x 0,22 mm²

Blindage DMX: 95 % pour une protection maximale contre les interférences

Gaine extérieure : PVC noir, avec gaine thermorétractable transparente incluse pour marquage personnalisé

## Spécifications Techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Diamètre global: 17 mm

Poids: 0,83 kg

Température d'utilisation : -20 °C à +70 °C

Matériau des conducteurs : Cuivre nu

Connecteurs alimentation: NAC3FC-W-TOP (entrée) / NAC3MX-W-TOP (sortie)

Connecteurs DMX : NC5FX-TOP (femelle) / NC5MX-TOP (mâle) Structure câble alimentation : 96 x 0,10 mm (2,5 mm² ? AWG 24)

Structure câble DMX: 2 x 0,22 mm² (AWG 24)

Diamètre câble alimentation : 10 mm

Diamètre câble DMX : 5 mm Capacité DMX : 85 pF/m

Résistance du conducteur : 120 Ohms/km

Impédance DMX : 120 Ohms

## Points Forts:

Double fonction : Alimentation et signal DMX dans un seul câble pour une gestion optimisée du câblage

Qualité Neutrik : Connecteurs d?origine pour une durabilité et une fiabilité exemplaires Installation rapide : Réduction du temps de mise en place sur scène ou en studio

Marquage facile: Gaine thermorétractable transparente incluse pour identifier vos câbles

Résistant et sécurisé : Conçu pour les environnements professionnels exigeants, avec blindage renforcé

	Packaging :		
Dimensions produit :		Poids: 830g	EAN: 4049521660429
			Données non contractuelles