

Câble hybride DMX & alimentation PowerCon True1 In & XLR 5 broches, 5 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-8101PSDP50500N
-------	-------------------

Câble hybride DMX & alimentation PowerCon True1 In & XLR 5 broches, 5 m

Câble Hybride DMX & Alimentation 5 m ? Connecteurs Neutrik PowerCon True1 & XLR 5 Broches

Ce câble hybride de 5 mètres combine alimentation secteur et transmission DMX dans une seule solution fiable et professionnelle. Parfait pour les techniciens du spectacle, les DJs ou les installateurs, il garantit un gain de temps considérable et une organisation simplifiée de vos câblages.

Caractéristiques Principales :

Longueur : 5 mètres

Fonction 2-en-1 : câble combiné pour l'alimentation électrique et le signal DMX

Connecteurs Neutrik : PowerCon True1 (In/Out) et XLR 5 broches de qualité professionnelle

Section câble alimentation : 3 x 2,5 mm² en cuivre nu

Section câble DMX : 2 x 0,22 mm²

Blindage : 95 % contre les interférences électromagnétiques

Longueur de séparation des branches : 40 cm

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de produit : Câble électrique et de signal

Couleur : Noir

Diamètre global : 17 mm

Matériau de gaine : PVC

Température d'utilisation : de -20 °C à +70 °C

Poids : 830 g

Connecteurs alimentation : NAC3FX-W-TOP (femelle) & NAC3MX-W-TOP (mâle)

Connecteurs DMX : NAC5FXX-BAG (femelle) & NAC5MXX-BAG (mâle)

Structure conducteur alimentation : 96 x 0,10 mm cuivre nu (AWG 14)

Structure conducteur DMX : 2 x 0,22 mm² cuivre nu (AWG 24)

Capacité : 55 pF/m

Résistance du conducteur : 85 Ohms/km

Résistance aux interférences : 120 Ohms/km

Points Forts :

Un seul câble pour alimentation et signal DMX, idéal pour les installations rapides

Connecteurs Neutrik de haute qualité pour une connexion fiable et durable

Grande longueur pour couvrir des distances plus importantes sur scène ou en studio

Excellente résistance aux perturbations électromagnétiques

Parfait pour les professionnels de l'événementiel, du live ou de l'installation fixe

Packaging :			
Dimensions produit :	5000mm	Poids : 930g	EAN : 4049521546471
Données non contractuelles			