

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 5 m



Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 5 m

Câble Hybride Neutrik? PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 Pôles IP65, 5 m

Simplifiez vos installations scéniques et techniques avec ce câble hybride Neutrik, conçu pour combiner I' alimentation électrique et la transmission DMX dans un seul et même câble. Grâce à ses connecteurs professionnels PowerCON TRUE1 TOP et XLR 5 pôles IP65, ce câble robuste de 5 mètres garantit des connexions fiables, durables et sans interférences. Il est idéal pour les environnements exigeants comme les scènes, studios ou événements en extérieur.

Caractéristiques Principales :

Type : Câble hybride pour alimentation et DMX

Connecteurs: Neutrik PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 pôles IP65

Longueur du câble : 5 mètres

Longueur de I'épissure : 40 cm (séparation alimentation / DMX)

Section du câble d?alimentation : 3 x 2,5 mm²

Section du câble DMX : 2 x 0,22 mm²

Blindage DMX: 95 % pour une protection contre les interférences

Gaine extérieure : PVC noir avec gaine thermorétractable transparente incluse pour marquage personnalisé



Spécifications Techniques :

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Diamètre global: 17 mm

Poids: 0,93 kg

Température d' utilisation : de -20 °C à +70 °C

Matériau des conducteurs : Cuivre nu

Connecteurs alimentation: NAC3FC-W-TOP (entrée) / NAC3MX-W-TOP (sortie)

Connecteurs DMX : NC5FX-TOP (femelle) / NC5MX-TOP (mâle) Structure alimentation : 96 x 0,10 mm ? 2,5 mm² ? AWG 14

Structure DMX : 2 x 0,22 mm²? AWG 24 Diamètre câble alimentation : 10 mm

Diamètre câble DMX: 5 mm

Résistance du conducteur : 85 Ohms/km

Impédance DMX: 120 Ohms

Points Forts:

Installation optimisée : Un seul câble pour alimentation et DMX, moins d?enchevêtrement et de désordre

Fiabilité professionnelle : Connecteurs Neutrik certifiés, haute durabilité

Polyvalence : Parfait pour concerts, théâtres, événements en plein air ou studios

Facilité de repérage : Gaine thermorétractable transparente incluse pour identifier vos câbles

Résistance renforcée : Matériaux robustes et blindage efficace contre les interférences électromagnétiques

	Packaging :		
Dimensions produit :		Poids : 930g	EAN: 4049521660436
			Données non contractuelles