

Câble hybride DMX & alimentation PowerCon True1 In & XLR 5 broches, 10 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-8101PSDP51000N
-------	-------------------

Câble hybride DMX & alimentation PowerCon True1 In & XLR 5 broches, 10 m

Câble Hybride DMX & Alimentation 10 m ? Connecteurs Neutrik PowerCon True1 & XLR 5 Broches

Ce câble hybride de 10 mètres est la solution idéale pour les professionnels de la scène cherchant à réduire l'encombrement et améliorer la gestion des câbles. Il combine alimentation secteur et signal DMX dans un seul câble robuste, équipé de connecteurs Neutrik pour des performances fiables, même en environnement exigeant.

Caractéristiques Principales :

Longueur : 10 mètres

Utilisation hybride : alimentation électrique + transmission de signal DMX via un seul câble

Connecteurs Neutrik professionnels : PowerCon True1 (In/Out) et XLR 5 broches

Section câble alimentation : 3 x 2,5 mm² en cuivre nu

Section câble DMX : 2 x 0,22 mm²

Blindage : 95 % pour une excellente isolation contre les interférences

Longueur de séparation des branches : 40 cm

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de produit : Câble électrique et de signal

Couleur : Noir

Diamètre global : 17 mm

Matériau de gaine : PVC

Température d'utilisation : de -20 °C à +70 °C

Poids : 1400 g

Connecteurs alimentation : NAC3FX-W-TOP (femelle) & NAC3MX-W-TOP (mâle)

Connecteurs DMX : NAC5FXX-BAG (femelle) & NAC5MXX-BAG (mâle)

Structure conducteur alimentation : 96 x 0,10 mm cuivre nu (AWG 14)

Structure conducteur DMX : 2 x 0,22 mm² cuivre nu (AWG 24)

Capacité : 55 pF/m

Résistance du conducteur : 85 Ohms/km

Résistance aux interférences : 120 Ohms/km

Points Forts :

Longueur idéale pour les grandes scènes et installations fixes

Un seul câble pour alimentation et DMX : gain de temps et réduction du désordre

Connecteurs Neutrik robustes, conçus pour un usage intensif

Transmission stable et protégée contre les interférences

Conforme aux exigences des professionnels de l'événementiel et de l'audiovisuel

Packaging :			
Dimensions produit :	120000mm	Poids : 1Kg	EAN : 4049521546495
Données non contractuelles			