

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 10 m



Câble DMX & alim Neutrik powerCON TRUE1 TOP & Neutrik IP65 XLR 5 pôles 10 m

Câble Hybride Neutrik? PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 Pôles IP65, 10 m

Ce câble hybride professionnel Neutrik offre une solution tout-en-un pour l?alimentation électrique et la transmission de signaux DMX. Conçu pour les environnements techniques exigeants, il combine robustesse, fiabilité et praticité. Grâce à ses connecteurs PowerCON TRUE1 TOP et XLR 5 pôles IP65, ce câble de 10 mètres permet une installation rapide et sécurisée sans enchevêtrement de câbles, idéal pour les scènes, tournées et événements en extérieur.

Caractéristiques Principales :

Type: Câble hybride (alimentation + DMX)

Connecteurs: Neutrik PowerCON TRUE1 TOP & XLR 5 pôles IP65

Longueur du câble : 10 mètres

Longueur de I'épissure : 40 cm (séparation alimentation / DMX)

Section du câble d?alimentation : 3 x 2,5 mm²

Section du câble DMX : 2 x 0,22 mm²

Blindage DMX : 95 % pour une protection optimale contre les interférences Gaine extérieure : PVC noir avec gaine thermorétractable transparente incluse

Spécifications Techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Diamètre global: 17 mm

Poids: 1,4 kg

Température d'utilisation : de -20 °C à +70 °C

Matériau des conducteurs : Cuivre nu

Connecteurs alimentation: NAC3FC-W-TOP (entrée) / NAC3MX-W-TOP (sortie)

Connecteurs DMX : NC5FX-TOP (femelle) / NC5MX-TOP (mâle) Structure alimentation : 96 x 0,10 mm ? 2,5 mm² ? AWG 14

Structure DMX : 2 x 0,22 mm² ? AWG 24 Diamètre câble alimentation : 10 mm

Diamètre câble DMX: 5 mm

Résistance conducteur : 85 Ohms/km

Impédance DMX: 120 Ohms

Points Forts:

2 en 1 : Câble combiné alimentation + DMX, pour un câblage simplifié Qualité Neutrik : Connecteurs professionnels fiables et résistants Idéal pour la scène : Moins de câbles, plus d?efficacité et de sécurité

Identification facile : Gaine thermorétractable transparente fournie pour marquage personnalisé

Conçu pour durer : Matériaux robustes, blindage haute densité et compatibilité IP65

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 1Kg	EAN: 4049521660443
	·	Données non contractuelles