

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## Câble DMX & alim Neutrik® powerCON & Neutrik® XLR 5 pôles 1,5 m



Câble DMX & alim Neutrik® powerCON & Neutrik® XLR 5 pôles 1,5 m

Câble Hybride DMX & Alimentation Neutrik® ? XLR 5 Pôles & powerCON, 1,5 m

Ce câble hybride combine alimentation électrique et transmission de signal DMX en un seul câble compact, idéal pour les installations scéniques ou fixes. Doté de connecteurs Neutrik® authentiques (XLR 5 pôles et powerCON), il garantit une connexion fiable, sécurisée et sans enchevêtrement, tout en facilitant le câblage de vos appareils professionnels.

## Caractéristiques Principales :

Type: Câble hybride alimentation + DMX

Longueur totale: 1,5 m

Connecteurs: Neutrik® XLR 5 pôles (NC5FXX-BAG / NC5MXX-BAG) & powerCON (NAC3FCA-1 / NAC3FCB-1)

Section alimentation: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Section DMX: 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> Longueur des fourches: 40 cm

Blindage : 95% Couleur : Noir

Gaines thermorétractables : Incluses pour étiquetage personnalisé

## Spécifications Techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Diamètre global : 17 mm Matériau de gaine : PVC

Température d'utilisation : -20°C à +70°C

Poids: 0,43 kg

Conducteurs alimentation: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, cuivre nu, 96 x 0,10, AWG 14, Ø 10 mm

Conducteurs DMX: 2 x 0,22 mm2, cuivre nu, AWG 24, Ø 5 mm

Capacité: 55 pF/m

Résistance conducteur : 85 Ohms/km Impédance caractéristique : 120 Ohms/km

Points Forts:

Gain de temps : Un seul câble pour l'alimentation et le signal DMX, réduisant l'encombrement et la complexité de l'installation

Connecteurs Neutrik® de qualité : Pour une fiabilité et une durabilité professionnelles

Idéal pour les scènes et installations fixes : Facilite la gestion des câbles et améliore la sécurité

Identification simplifiée: Fournis avec deux gaines thermorétractables transparentes pour un étiquetage personnalisé

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids: 430g	EAN: 4049521692680
		Données non contractuelles