

Câble DMX & alim Neutrik® powerCON & Neutrik® XLR 5 pôles 1,5 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-8101PSDT50150N

Câble DMX & alim Neutrik® powerCON & Neutrik® XLR 5 pôles 1,5 m

Câble Hybride DMX & Alimentation Neutrik® ? XLR 5 Pôles & powerCON, 1,5 m

Ce câble hybride combine alimentation électrique et transmission de signal DMX en un seul câble compact, idéal pour les installations scéniques ou fixes. Doté de connecteurs Neutrik® authentiques (XLR 5 pôles et powerCON), il garantit une connexion fiable, sécurisée et sans enchevêtrement, tout en facilitant le câblage de vos appareils professionnels.

Caractéristiques Principales :

Type : Câble hybride alimentation + DMX

Longueur totale : 1,5 m

Connecteurs : Neutrik® XLR 5 pôles (NC5FXX-BAG / NC5MXX-BAG) & powerCON (NAC3FCA-1 / NAC3FCB-1)

Section alimentation : 3 x 2,5 mm²

Section DMX : 2 x 0,22 mm²

Longueur des fourches : 40 cm

Blindage : 95%

Couleur : Noir

Gaines thermorétractables : Incluses pour étiquetage personnalisé

Spécifications Techniques :



Diamètre global : 17 mm

Matériau de gaine : PVC

Température d'utilisation : -20°C à +70°C

Poids : 0,43 kg

Conducteurs alimentation : 3 x 2,5 mm², cuivre nu, 96 x 0,10, AWG 14, Ø 10 mm

Conducteurs DMX : 2 x 0,22 mm², cuivre nu, AWG 24, Ø 5 mm

Capacité : 55 pF/m

Résistance conducteur : 85 Ohms/km

Impédance caractéristique : 120 Ohms/km

Points Forts :

Gain de temps : Un seul câble pour l'alimentation et le signal DMX, réduisant l'encombrement et la complexité de l'installation

Connecteurs Neutrik® de qualité : Pour une fiabilité et une durabilité professionnelles

Idéal pour les scènes et installations fixes : Facilite la gestion des câbles et améliore la sécurité

Identification simplifiée : Fournis avec deux gaines thermorétractables transparentes pour un étiquetage personnalisé

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 430g

EAN : 4049521692680

Données non contractuelles