

## Cameo AURO SPOT 300 - Lyre LED



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

|       |            |
|-------|------------|
| Réf : | AH-CLAS300 |
|-------|------------|

### Cameo AURO SPOT 300 - Lyre LED

Le Cameo AURO® SPOT 300 est un projecteur asservi compatible RDM d&#39;une résolution de 16 bits, autorisant 630° en Pan et 235° en Tilt, animé par des moteurs 3 phases d&#39;une grande rapidité et équipé d&#39;une LED extrêmement lumineuse, d&#39;une puissance de 180 watts. Huit couleurs intenses (dont blanc et split), six gobos interchangeables et un prisme rotatif à 3 faces assurent des effets lumineux impressionnants.

L&#39;AURO® SPOT 300 se pilote en mode DMX 5 canaux, 15 canaux et 24 canaux, offre un mode automatique, le pilotage par une source sonore externe (micro intégré) et les modes Master, Slave ou autonome. Il possède un grand nombre de fonctions : quatre courbes de Dimmer progressives, effets Gobo et un stroboscope d&#39;une fréquence maximale de 20 éclairs par seconde.

Son boîtier d&#39;une grande robustesse est équipé d&#39;un ventilateur silencieux piloté par la température, d&#39;embases DMX 3 et 5 points et d&#39;embases secteur de type Neutrik powerCON. Afficheur avec 6 touches utilisateur secouru par batterie, pour configuration offline De classe professionnelle, l'AURO® SPOT 300 accepte toutes les tensions secteur comprises entre 100 et 240 volts

Projecteur asservi compatible RDM

Flux lumineux 4900 lumen

Moteurs à 3 phases d&#39;une grande rapidité

Résolution 16 bits

Focus motorisé



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Correction automatique de position

Afficheur avec 6 touches utilisateur secouru par batterie, pour configuration offline

8 couleurs intenses, plus blanc et split

2 roues de gobos + ouvert

6 gobos rotatifs et 8 fixes

Tous les gobos sont interchangeables, métal ou verre

Prisme tournant à 3 faces

Dimmer de grande progressivité, de 100% à 0% avec 4 courbes au choix

Fréquence éclairs stroboscope réglable de 0 à 20 Hz

Ventilateur silencieux, asservi en température

Embases DMX (3 et 5 points) et embases secteur (powerCON) Neutrik de qualité professionnelle

Packaging :

Dimensions produit : 285mm

Poids : 9Kg

EAN : 4049521206146

*Données non contractuelles*