

Cameo PIXBAR 600 PRO IP65 - Barre LED 12 x 12 W RGBWA+UV pour extérieur com

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-CLPIXBAR600PROIP65



Cameo PIXBAR 600 PRO IP65 - Barre LED 12 x 12 W RGBWA+UV pour extérieur compatible RDM

La Cameo PixBar 600 PRO IP65 est certifiée IP65 pour une utilisation en extérieur. Elle est équipée de 12 LEDs RGBWA+UV ultralumineuses d'une puissance de 12 watts, et son angle de départ est réglable entre 22° (Beam) et 72° (Field) pour des couleurs puissantes et en nombre illimité. Grâce à ses deux diffuseurs livrés, l'angle de départ peut passer de 22° (Beam) à 92° (Field). Grâce au refroidissement par convection, la barre assure un silence complet de fonctionnement, et sa fréquence de rafraîchissement de 3600 Hz assure une totale absence de scintillement : idéal pour une utilisation en tournage TV, cinéma et vidéo.

La PixBar 600 PRO IP65 est compatible avec une communication bidirectionnelle via des contrôleurs RDM, prenant en compte les paramètres d'adresse, de statut et autres de la barre. Elle offre 7 modes DMX et un mode de pilotage par la musique, via un microphone intégré, plus 14 programmes automatiques, 4 courbes de Dimmer différentes et une fonction Stroboscope. La barre LED propose aussi une fonction Single Pixel Control, une correction de température de couleur et des macros de couleurs optimisées via filtre LEE, plus divers effets lumineux. Elle s'utilise également en mode autonome, Master ou Slave.

Le robuste boîtier en aluminium possède un afficheur avec 4 touches utilisateur et un verrouillage contre toute sollicitation non autorisée, des embases DMX 5 points de type Neutrik X-HD et des embases secteur powerCON TRUE1. La PixBar 600C PRO IP65 est livrée avec une lentille divergente (pour une lumière homogène et non éblouissante) et un réflecteur.

12 LEDs RGBWA+UV ultra-lumineuses, d'une puissance de 12 W



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Certifié IP65, idéal pour une utilisation en extérieur
Fonctionnement absolument silencieux et sans scintillement
7 modes de contrôle DMX, plus modes autonome, Master et Slave
Compatible RDM
Couleurs primaires vives, nuances pastel chaudes et lumière noire (UV)
Macros couleurs optimisées avec filtre LEE
Mode Single Pixel Control, pour des effets Chase très impressionnants
Correction de température de couleur
3 nuances de blanc
4 courbes de Dimmer
Embases secteur Neutrik powerCON TRUE1, embase 5 points pour réseau X-HD et pilotage DMX
Verrouillage des commandes, évitant toute modification accidentelle des réglages de menus
Boîtier solide en aluminium moulé sous pression

Packaging :			
Dimensions produit :	854mm	Poids : 6Kg	EAN : 4049521203220
Données non contractuelles			