

Cameo ROOT PAR 4 WH - Projecteur PAR RGBW 7 x 4 W

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-CLROOTPAR4WH



Cameo ROOT PAR 4 WH - Projecteur PAR RGBW 7 x 4 W

Pour des effets lumineux professionnels ambitieux, mais aussi pour les événements plus modestes, il existe dorénavant la solution optimale. Ce projecteur PAR FLAT intègre des fonctions utiles et judicieuses, que seuls les appareils professionnels haut de gamme réunissent : il se distingue par des équipements de qualité supérieure, comme l'afficheur OLED, la fonction Delay DMX EZchase® brevetée et des raccordements électriques compatibles powerCON inédits. Il peut en outre être complété par la technologie W-DMX? grâce à la clé iDMX proposée en option.

La connexion en série de plusieurs appareils permet de réaliser des shows lumineux variés et hauts en couleurs. Laissez parler votre créativité sans restriction : le signal DMX et l'entrée/sortie secteur sont bouclés simplement par chaque unité. Vous avez ainsi la possibilité d'exploiter pleinement le potentiel de la fonction Delay DMX EZchase® unique et brevetée, qui vous permettra de créer de fascinants motifs défilants et des changements de couleur avec un minimum de travail de programmation.

Grâce à ce projecteur PAR à LED Quad Color de 7 x 4W, les musiciens, DJ et sociétés de location de matériel bénéficient d'un puissant flux lumineux de 1350 lm. Le ROOT PAR 4 de Cameo permet non seulement de réaliser un excellent mélange de couleurs RGBW, mais aussi de produire différentes nuances de blancs avec une grande flexibilité. Les couleurs et les paramètres peuvent en outre être configurées très facilement, même sans télécommande, via quatre touches et l'afficheur OLED. La commande s'effectue par DMX en mode maître/esclave (Master-Slave) ou autonome (Stand-Alone), le micro intégré servant à la synchronisation sonore. Une télécommande infrarouge est proposée en option (réf. CLPFLAT1REMOTE).

Deux équerres de montage sont fournies. La vis Tilt également incluse permet d'utiliser le projecteur PAR FLAT à



LED comme éclairage Uplight, même sans étrier. Doté d'un boîtier robuste, compatible ainsi que d'un raccordement électrique compatible powerCON, il résiste également aux contraintes des tournées et se révèle très fiable, notamment grâce à son mode de refroidissement par convection passif sans ventilateur. Ce projecteur spot à LED est ultra-moderne : son port USB peut accueillir une clé iDMX® en vue d'établir une connexion DMX sans fil via W-DMX®.

Les possibilités d'utilisation sont multiples : dans la sphère privée pour des fêtes et des anniversaires, comme éclairage d'ambiance ou pour des discothèques mobiles. Ce projecteur PAR FLAT à LED compact vous permettra d'exprimer votre passion pour l'éclairage et votre amour des couleurs en toute occasion et de produire de fabuleux effets chatoyants.

Puissant projecteur PAR à LED Quad Color 7 x 4 W offrant un flux lumineux de 1350 lm
Excellent mélange de couleurs RGBW
Éléments optiques optimisés pour une intensité lumineuse homogène
Entrée et sortie DMX et secteur, possibilité de connecter plusieurs appareils en série
Fonction Delay DMX EZchase® exclusive et brevetée, pour des effets chase simples
Raccordement électrique compatible powerCON
Configuration via quatre touches utilisateur et un afficheur OLED
Micro intégré pour contrôle sonore
Port USB destiné à accueillir la clé iDMX®, pour une connexion DMX sans fil via W-DMX®
Coffret ABS compact et de faible épaisseur avec pieds en caoutchouc
Livré avec double équerre de montage réglable, vis Tilt pour une utilisation comme éclairage Uplight

Type de produit
Projecteurs PAR à LED

Spectre de couleurs
RGBW

Nombre de LED
7

Type de LED
4 W

Fréquences LED (PWM)
650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz



Angle de dispersion
19 °

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Entrée DMX
3 pôles mâle

Sortie DMX
3 pôles femelle

Fonctions DMX
couleur macro, Dimmer, Dimmer fin, DMX Delay

Pilotage
DMX512, Infrarouge

Modes autonomes
Loop, Préréglages de couleurs, Programmes Auto, programmes Son, Static, User Colours

Réglages
Bas, Enter, Haut, Mode

Indicateurs
afficheur OLED

Tension secteur
100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation électrique
38 W

Embase secteur
Blanc Power Twist, blue Power Twist male

Matériau boîtier
plastique ABS



Couleur coffret
blanc

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Refroidissement
Convexion

Éclairage lumineux
7850 lx

Flux lumineux
1350 lm

Fusible
F3A / 250 V

Taux d'hygrométrie relative
< 80 %, pas de condensation

Température d'utilisation
0 - 40 °C

Largeur
195 mm

Hauteur (mm)
133 mm

Longueur (mm)
195 mm

Poids
1,2 kg

Accessoires (fournis)
Câble secteur, Support de montage

PROZIC^{com}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit : 195mm X 195mm

Poids : 1Kg

EAN : 4049521463709

Données non contractuelles