

Eminence GA ASC 59 A - 12" Lautsprecher 40 W 8 Ohm

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-EGASC59A
-------	-------------



Eminence GA ASC 59 A - 12" Lautsprecher 40 W 8 Ohm

Circa 1959 tone in a vintage American alnico magnet design, approved by George Alessandro. Punchy lows, full lower mid grunt, and articulate chimey highs balance out this versatile and musical 12" speaker.

Type de produit

Caissons de haut-parleurs

Type

Système de sonorisation

Diamètre nominal

12 ", 305 mm

Bobine mobile
1,75 ", 44 mm

Diamètre global
309,12 mm

Diamètre ouverture
298,45 mm

Diamètre découpe
282,7 mm

Diamètre des trous de fixation
6,5 mm

Profondeur
158,75 mm

Impédance nominale
8 Ohm(s)

Puissance nominale admissible (filtre)
40 W

Sensibilité SPL (1 W/ 1 m)
100 dB

Réponse en fréquence
80 - 5.200 Hz

Matériau bobine mobile
Cuivre

Aimant
Alnico

Largeur de l'entrefer
7,95 mm

Paramètres Thiele & Small

Fs (fréquence de résonance)
89 Hz

Re (résistance au courant continu)
7,4 Ohm(s)

Qms (coefficient de surtension mécanique du haut-parleur à la fréquence de résonance)
19,73

Le (inductance de la bobine)
0,61 mH

Qes (coefficient de surtension électrique du haut-parleur à la fréquence de résonance)
0,63

Qts (coefficient de surtension total du haut-parleur à la fréquence de résonance)
0,61

Vas (volume d'air équivalent à l'élasticité des suspensions du haut-parleur)
41,21

Mms (masse mécanique de l'équipage mobile du haut-parleur)
28 g



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

BL (facteur de force du moteur du HP)
13,55 Tesla/m

Xmax (débattement/excursion crête à crête linéaire du haut-parleur)
1,61 mm

Cms (compliance mécanique de la suspension)
0,11 mm/N

Sd (surface émissive de la membrane du haut-parleur)
519,5 cm²

Poids
3,81 kg

Type de produit
Caissons de haut-parleurs

Type
Système de sonorisation

Diamètre nominal
12 ", 305 mm

Bobine mobile
1,75 ", 44 mm

Diamètre global
309,12 mm

Diamètre ouverture



298,45 mm

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Diamètre découpe
282,7 mm

Diamètre des trous de fixation
6,5 mm

Profondeur
158,75 mm

Impédance nominale
8 Ohm(s)

Puissance nominale admissible (filtre)
40 W

Sensibilité SPL (1 W/ 1 m)
100 dB

Réponse en fréquence
80 - 5.200 Hz

Matériau bobine mobile
Cuivre

Aimant
Alnico

Largeur de l'entrefer
7,95 mm

Paramètres Thiele & Small

Fs (fréquence de résonance)

89 Hz

Re (résistance au courant continu)

7,4 Ohm(s)

Qms (coefficient de surtension mécanique du haut-parleur à la fréquence de résonance)

19,73

Le (inductance de la bobine)

0,61 mH

Qes (coefficient de surtension électrique du haut-parleur à la fréquence de résonance)

0,63

Qts (coefficient de surtension total du haut-parleur à la fréquence de résonance)

0,61

Vas (volume d'air équivalent à l'élasticité des suspensions du haut-parleur)

41,21

Mms (masse mécanique de l'équipage mobile du haut-parleur)

28 g

BL (facteur de force du moteur du HP)

13,55 Tesla/m

Xmax (débattement/excursion crête à crête linéaire du haut-parleur)

1,61 mm

Cms (compliance mécanique de la suspension)

0,11 mm/N



Sd (surface émissive de la membrane du haut-parleur)
519,5 cm²

Poids
3,81 kg

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 4Kg	EAN : 4049521400865
Données non contractuelles		