

Câble hybride alim True1 et DMX sur XLR 5 broches - 1,5 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-K4HTCON5D0150
-------	------------------

Câble hybride alim True1 et DMX sur XLR 5 broches - 1,5 m

Câble Hybride DMX XLR 5 Broches & Alimentation True1 Rean® - 1,5 m

Ce câble hybride ultra-court de 1,5 mètre est idéal pour les liaisons locales dans les configurations serrées. Il assure une transmission fiable du signal DMX et de l'alimentation secteur, dans un seul câble résistant, étanche et professionnel. Parfait pour les ponts d'éclairage, racks techniques ou petites installations modulaires.

Caractéristiques Principales :

Connexion intégrée : Signal DMX et alimentation dans un seul câble

Connecteurs XLR 5 broches Rean® : Qualité professionnelle Neutrik®

Connecteurs Rean® X-Series : Compatibles TRUE1®, IP65, enfichables sous charge

Conducteurs distincts : 2 × 0,22 mm² pour le DMX / 3 × 1,5 mm² pour la tension

Longueur : 1,5 mètre avec extrémité fendue de 40 cm

Conception : Par l'équipe Adam Hall Cables®

Spécifications Techniques :

Gaine extérieure : PVC noir, diamètre global : 15 mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Connecteurs DMX : Rean RC5F-BAG & RC5M-BAG, contacts argentés

Conducteurs DMX : OFC, 2 x 0,22 mm² (AWG24), impédance 110 Ω, blindage cuivre spirale

Diamètre câble DMX : 5 mm

Connecteurs Alimentation : Rean RCAC3F-X-000 & RCAC3M-X-000

Conducteurs secteur : OFC, 3 x 1,5 mm² (AWG16), gaine PVC, diamètre 9 mm

Points Forts :

Format ultra-court : Parfait pour les connexions rapprochées

Qualité pro : Connectique fiable et durable

Utilisation sécurisée : Étanchéité IP65, compatibilité TRUE1®

Conception allemande : Fiabilité Adam Hall Cables®

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4049521993923
Données non contractuelles		