PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Câble hybride alim True1 et DMX sur XLR 5 broches - 5 m

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-K4HTCON5D0500

Câble hybride alim True1 et DMX sur XLR 5 broches - 5 m

Câble Hybride DMX XLR 5 Broches & Alimentation True1 Rean® - 5 m

Optimisé pour les installations compactes, ce câble hybride de 5 mètres assure une transmission fiable des signaux DMX et de l'alimentation secteur dans un seul faisceau. Robuste, étanche et conforme aux normes professionnelles, il est parfaitement adapté aux configurations scéniques mobiles et aux installations où la flexibilité et la rapidité de mise en place sont essentielles.

Caractéristiques Principales :

Transmission combinée : DMX + alimentation secteur dans un câble unique
Connecteurs XLR 5 broches Rean® : Qualité professionnelle, groupe Neutrik®
Alimentation via connecteurs Rean® X-Series : Compatibles Neutrik TRUE1®, certifiés IP65
Conducteurs distincts : 2 × 0,22 mm² pour le DMX / 3 × 1,5 mm² pour la tension secteur
Longueur : 5 mètres avec extrémité fendue de 40 cm
Fabrication allemande : Adam Hall Cables®

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Gaine extérieure : PVC noir, diamètre global : 15 mm
Connecteurs DMX : Rean RC5F-BAG & RC5M-BAG, contacts argentés
Conducteurs DMX : OFC, 2 x 0,22 mm² (AWG24), impédance 110 ?, blindage cuivre spirale
Diamètre câble DMX : 5 mm
Connecteurs Alimentation : Rean RCAC3F-X-000 & RCAC3M-X-000
Conducteurs secteur : OFC, 3 x 1,5 mm² (AWG16), gaine PVC, diamètre 9 mm

Points Forts :

Installation rapide : Moins de câbles à poser et à ranger
Utilisation sécurisée : Connecteurs IP65 compatibles TRUE1® pour intérieur/extérieur
Polyvalence : Idéal pour les scènes, concerts, théâtres et événements live
Qualité professionnelle : Fiabilité signée Adam Hall Cables®

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4049521993947
		Données non contractuelles