

Câble Audio Jack 6,35 mm stéréo REAN vers 2 x Jack 6,35 mm mono REAN - 6 m**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : AH-K4YVPP0600

Câble Audio Jack 6,35 mm stéréo REAN vers 2 x Jack 6,35 mm mono REAN - 6 m

Câble audio Y jack 6,35 mm TRS stéréo vers 2 x jack 6,35 mm TS mono 6 m avec connecteurs REAN

Ce câble audio en Y de 6 mètres est conçu pour les applications de split stéréo et les points d'insertion sur console. Robuste, souple et équipé de connecteurs REAN fiables, il assure une transmission propre du signal dans les environnements audio exigeants. Sa conception soignée et son blindage efficace en font une solution pratique pour le studio, la sonorisation et les installations techniques.

Caractéristiques principales

Connectique : jack 6,35 mm TRS stéréo vers 2 x jack 6,35 mm TS mono.

Longueur : 6 m, idéale pour les installations nécessitant davantage de distance.

Usage : parfait pour les points d'insertion de console ou la séparation de sources stéréo.

Connecteurs : REAN RP3C côté jack TRS et 2 x REAN RP2C côté jack TS.

Blindage : protection efficace pour une bonne intégrité du signal.

Construction : câble solide et flexible pour un usage régulier.

Spécifications techniques



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Longueur du câble : 6 m
Gaine de câble : PVC (chlorure de polyvinyle)
Diamètre du câble : 4,3 mm
Couleur du câble : noir
Type de connecteur fiche 1 : jack 6,35 mm TRS
Modèle fiche 1 : REAN RP3C
Matériau de contact fiche 1 : nickelé
Type de connecteur fiche 2 : jack 6,35 mm TS
Modèle fiche 2 : REAN RP2C
Matériau de contact fiche 2 : nickelé
Type de connecteur fiche 3 : jack 6,35 mm TS
Modèle fiche 3 : REAN RP2C
Matériau de contact fiche 3 : nickelé
Matériau du conducteur : OFC (cuivre sans oxygène)
Section du conducteur : 2 x 0,22 mm²
AWG : 24
Température ambiante : -20 à 70 °C
Poids : 359 g

Points forts

Format en Y pratique pour les insertions de console et le dédoublement de signaux stéréo.
Connecteurs REAN fiables, adaptés aux usages audio réguliers.
Câble compact, souple et résistant pour une manipulation facile.
Blindage efficace contribuant à une transmission propre et stable du signal.

Packaging :			
Dimensions produit :	6000mm	Poids : 359g	EAN : 4049521119583
<i>Données non contractuelles</i>			