

## Câble Audio XLR mâle Neutrik vers Jack 6,35 mm TRS stéréo Neutrik 10 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-K5BMV1000

Câble Audio XLR mâle Neutrik vers Jack 6,35 mm TRS stéréo Neutrik 10 m

Câble audio XLR mâle vers jack 6,35 mm TRS stéréo 10 m avec connecteurs Neutrik

Conçu pour les applications audio professionnelles, ce câble symétrique de 10 mètres assure une transmission fiable et précise du signal entre vos équipements. Fabriqué en Europe et équipé de connecteurs Neutrik de qualité reconnue, il combine souplesse, robustesse et excellentes performances audio. Sa conception soignée en fait une solution idéale pour le studio, la scène ou toute installation nécessitant une connexion durable et performante.

### Caractéristiques principales

Connectique : XLR mâle 3 broches vers jack 6,35 mm TRS stéréo.

Longueur : 10 m, parfaite pour les installations demandant une plus grande portée.

Transmission : câble symétrique pour une meilleure intégrité du signal audio.

Connecteurs : Neutrik NC3MXX côté XLR et Neutrik NP3X côté jack.

Souplesse : câble flexible facilitant l'installation et l'utilisation quotidienne.

Robustesse : conception durable adaptée à un usage professionnel.

### Spécifications techniques



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Longueur du câble : 10 m  
Gaine de câble : PVC (chlorure de polyvinyle)  
Diamètre du câble : 6,4 mm  
Couleur du câble : noir  
Type de connecteur fiche 1 : XLR mâle 3 broches  
Modèle fiche 1 : Neutrik NC3MXX  
Matériau de contact fiche 1 : argenté  
Type de connecteur fiche 2 : jack 6,35 mm TRS  
Modèle fiche 2 : Neutrik NP3X  
Matériau de contact fiche 2 : nickelé  
Matériau du conducteur : OFC (cuivre sans oxygène)  
Section du conducteur : 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
Capacité par mètre : < 68 pF  
Impédance d'onde : 87 ?  
Température ambiante : -20 à 70 °C  
Poids : 533 g

#### Points forts

Connexion audio symétrique adaptée aux environnements professionnels et exigeants.  
Connecteurs Neutrik reconnus pour leur fiabilité, leur solidité et leur longévité.  
Câble souple et robuste, pratique pour la scène, le studio et les installations fixes.  
Bonne qualité de transmission pour préserver la précision et la propreté du signal audio.

Packaging :			
Dimensions produit :	10000mm	Poids : 533g	EAN : 4049521125058
<i>Données non contractuelles</i>			