

Câble réseau Cat.6a (S/FTP) Neutrik etherCON, rétractable - 1 m



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-K5CAT60100RR

Câble réseau Cat.6a (S/FTP) Neutrik etherCON, rétractable - 1 m

Câble réseau Cat.6a S/FTP 1 m avec connecteurs Neutrik etherCON rétractables

Conçu pour les environnements exigeants, ce câble réseau professionnel Cat.6a de 1 mètre offre une transmission rapide, stable et sécurisée pour l'événementiel, la radiodiffusion et les installations audiovisuelles. Fabriqué dans l'Union européenne, il associe un câble Draka Cat.7a de haute qualité à des connecteurs Neutrik etherCON avec capuchon coulissant, permettant une utilisation temporaire du connecteur RJ45 sans capuchon tout en évitant la perte du boîtier. Sa structure S/FTP à paires torsadées blindées individuellement garantit une excellente résistance aux interférences.

Caractéristiques principales

Catégorie réseau : Cat.6a, idéale pour les transmissions de données à haut débit.

Longueur : 1 m, parfaite pour les raccordements courts et soignés.

Connectique : connecteurs originaux Neutrik etherCON NE8MXR-B-TOP aux deux extrémités.

Système rétractable : capuchon coulissant permettant l'utilisation temporaire du connecteur RJ45 sans capuchon.

Protection : indice IP65 sur chaque fiche pour une meilleure résistance en environnement exigeant.

Blindage : structure S/FTP avec quatre paires torsadées blindées individuellement pour limiter les perturbations.

Câble utilisé : Draka Cat.7a de haute qualité pour une transmission fiable et rapide.



Longueur du câble : 1 m
Gaine de câble : PVC (chlorure de polyvinyle)
Diamètre du câble : 6,4 mm
Couleur du câble : noir
Modèle fiche 1 : Neutrik NE8MXR-B-TOP
Classe de protection fiche 1 : IP65
Modèle fiche 2 : Neutrik NE8MXR-B-TOP
Classe de protection fiche 2 : IP65
Norme CAT : Cat.6a
Matériau du conducteur : OFC (cuivre sans oxygène)
Section du conducteur : 8 x 0,14 mm²
Température ambiante : -40 à 70 °C
Poids : 147 g

Points forts

Connecteurs Neutrik etherCON avec capuchon coulissant pour une utilisation plus flexible sur le terrain.
Boîtier maintenu au câble pour éviter toute perte lors de l'utilisation du RJ45 sans capuchon.
Excellente résistance aux interférences grâce à la structure S/FTP et aux paires blindées individuellement.
Fabrication robuste adaptée aux applications professionnelles en live, broadcast et installation audiovisuelle.
Protection IP65 sur les fiches pour une meilleure tenue dans des conditions d'utilisation exigeantes.

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 147g	EAN : 4049521994609
<i>Données non contractuelles</i>		