

## Câble hybride alim 2x2.5mm<sup>2</sup> True1 et XLR audio Neutrik 5 m



| CARACTERISTIQUES GENERALES : |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Réf :                        | AH-K5HTCONA0500 |

Câble hybride alim 2x2.5mm<sup>2</sup> True1 et XLR audio Neutrik 5 m

5 STAR H TCON A Adam Hall - Câble hybride audio XLR et alimentation TRUE1, 5 m

Le 5 STAR H TCON A est un câble hybride professionnel conçu pour transporter simultanément le signal audio et l'alimentation secteur dans un seul faisceau. Idéal pour le spectacle vivant, les productions scéniques et les installations fixes, il simplifie le câblage, réduit l'encombrement et garantit une transmission fiable. Grâce à ses connecteurs Neutrik® d'origine, sa conception robuste et sa fabrication soignée, il répond aux exigences des environnements audio les plus intenses.

Caractéristiques principales :

Transmission hybride : transporte à la fois le signal audio XLR et la tension secteur dans un seul câble.

Connecteurs premium : équipé de connecteurs Neutrik® originaux pour une fiabilité élevée et une longue durée de vie.

Qualité audio optimisée : connecteurs XLR avec contacts plaqués argent pour limiter les pertes de signal.

Alimentation sécurisée : connecteurs Neutrik TRUE1® enfichables sous charge, conformes aux normes et certifiés IP67.

Grande souplesse d'utilisation : gaine PVC flexible facilitant la manipulation sur scène comme en installation.

Accessoires inclus : livré avec un serre-câble auto-agrippant et deux manchons thermorétractables transparents pour le repérage.

Spécifications techniques :

Longueur du câble : 5 m  
Longueur de l'extrémité fendue : 40 cm  
Couleur : noir  
Diamètre total du câble : 17 mm  
Gaine extérieure : PVC souple  
Conducteur audio : OFC (cuivre sans oxygène), 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 22  
Capacité : 55 pF/m  
Impédance du conducteur : 85 Ohm/km  
Blindage : cuivre spiralé  
Diamètre du câble audio : 5 mm  
Connecteur XLR mâle : Neutrik NC3MXX-BAG, contacts argentés  
Connecteur XLR femelle : Neutrik NC3FXX-BAG, contacts argentés  
Ligne principale secteur : OFC, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 13  
Diamètre du câble secteur : 10 mm  
Connecteur alimentation 1 : Neutrik NAC3F-TRUE1-L  
Connecteur alimentation 2 : Neutrik NAC3M-TRUE1-L  
Poids : 1500 g

Points forts :

Réduit le nombre de câbles à déployer en regroupant audio et alimentation dans une seule solution.  
Assure une installation plus propre, plus rapide et plus sûre dans les contextes professionnels.  
Offre une excellente fiabilité grâce à des composants haut de gamme sélectionnés pour les usages intensifs.  
Convient parfaitement aux prestations live, aux productions théâtrales et aux installations audio fixes exigeantes.  
Développé en Allemagne et fabriqué dans l'Union européenne pour répondre à des standards de qualité élevés.

| Packaging :                       |             |                     |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| Dimensions produit :              | Poids : 2Kg | EAN : 4049521980039 |
| <i>Données non contractuelles</i> |             |                     |