

LD Systems ICOA 12 A - Enceinte active type coaxial 12" DSP intégré



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-LDICOA12A
-------	--------------

LD Systems ICOA 12 A - Enceinte active type coaxial 12" DSP intégré

Ce haut-parleur full range convainc même dans la plage de basses fréquences en offrant un son excellent. Le LD ICOA 12 A de LD Systems est un véritable modèle polyvalent, qui offre une étendue de fonctions unique en son genre pour sa catégorie. Grâce à sa conception en structure coaxiale et au tweeter rotatif CD optimisé grâce à la BEM, ainsi qu'aux divers pré réglages DSP DynX syntonisés avec précision, le haut-parleur actif 12" permet une utilisation extrêmement flexible.

L'excellente restitution des basses du boomer pavillonné fait du LD ICOA 12 A le choix idéal pour les musiciens, les groupes les artistes et écoles de danse en solo. Grâce à cet appareil, les DJ peuvent passer leurs disques même sans caisson de basses. L'enceinte permet une utilisation comme satellite en position verticale, ou comme système suspendu ou retour de scène en position horizontale. L'amplificateur efficace travaillant en classe D délivre un maximum de 126 dB et une puissance RMS de 300 W.

Grâce à la technologie DSP DynX de LD Systems, l'enceinte assure des performances parfaites avec un son clair et puissant dans toutes les conditions d'utilisation. 4 pré réglages, un égaliseur 3 bandes et une fonction de délai permettent d'ajuster au mieux le son aux conditions environnantes.

Différentes sources de signaux peuvent être raccordées grâce à 2 canaux d'entrée ligne/micro, avec potentiomètres individuels de réglage de gain et une sortie Mono Mix. Grâce à une grille frontale résistante aux chocs et à un angle d'inclinaison idéal de 55°, le LD ICOA 12 A fait très bonne figure également comme retour de scène. En cas d'utilisation verticale, l'embase Dual Tilt 36 mm peut adopter un angle d'inclinaison de 0° ou 5° et le système peut s'adapter de manière optimale à la situation de sonorisation donnée.

Une gamme d'accessoires divers et astucieux pour l'installation et le transport est proposée en option. 4 poignées en aluminium à surface ergonomique caoutchoutée assurent une excellente prise antidérapante lors du transport de l'enceinte.

Véritable modèle polyvalent pour utilisations en mode large bande, satellite et en retour de scène

SPL max. de 126 dB et puissance RMS de 300 W

Application verticale et horizontale grâce à la structure coaxiale, avec tweeter rotatif CD optimisé grâce à la BEM Boomer pavillonné

DSP DynX à 4 pré-réglages, égaliseur 3 bandes et fonction délai

2 canaux d'entrée ligne/micro avec potentiomètres individuels de réglage de gain et une sortie Mono Mix, diffusion en flux Bluetooth® sur le modèle BT

Embase pour pied Dual Tilt 36 mm avec angle d'inclinaison de 0° et 5°, angle de moniteur de 55° avec assise stable

Grille frontale résistante aux chocs, assurant une protection optimale de l'enceinte

4 poignées en aluminium à surface ergonomique caoutchoutée

Accessoires divers et disponibles en option pour l'installation et le transport.

Packaging :

Dimensions produit :	396mm X 375mm	Poids : 20Kg	EAN : 4049521408502
<i>Données non contractuelles</i>			