

U506 IEM BUNDLE LD Systems - Système ear monitor avec 2 pockets - 655 - 679 MHz

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-LDU506IEMBUND



U506 IEM BUNDLE LD Systems - Système ear monitor avec 2 pockets - 655 - 679 MHz

U506 IEM BUNDLE LD Systems - Système ear monitor avec 2 pockets - 655 - 679 MHz

Profitez d'une liberté totale sur scène avec une qualité sonore exceptionnelle directement dans vos oreilles. Le système in-ear monitoring U506 IEM BUNDLE offre une performance remarquable et une fiabilité optimale pour les musiciens et professionnels du son. Conçu pour un usage professionnel, il allie une technologie avancée, un design moderne et une utilisation intuitive. Les 2 récepteurs sont en mesure de permettre l'écoute du même signal stéréo ou bien d'écouter 2 canaux différents en mono grâce au mode focus.

Caractéristiques Principales :

Portée étendue : transmission fiable jusqu'à 100 mètres.

96 canaux disponibles : large choix de fréquences pour éviter les interférences.

Puissance de transmission réglable : options de 2, 10 ou 30 mW.

Synchronisation par infrarouge : appairage rapide et sans effort entre le transmetteur et le récepteur.

Écran OLED haute visibilité : affichage clair des réglages et paramètres.

Égalisation avancée : EQ 3 bandes avec médiums paramétriques.

Modes audio variés : stéréo, focus ou mono pour une écoute personnalisée.

Retour direct sur sortie casque : contrôle précis du son via le transmetteur.

Récepteur ceinture performant : autonomie de 10 heures avec deux piles AA.

Protection du signal : trois niveaux de squelch sélectionnables.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Compatibilité étendue : fonctionne avec les émetteurs ceinture IEM U300®.

Spécifications Techniques :

Fréquence : 655 - 679 MHz.

Rapport signal/bruit : supérieur à 95 dB.

Distorsion harmonique totale (THD) : inférieure à 0,3 %.

Nombre de systèmes simultanés : jusqu'à 12 en fonctionnement dans la même plage de fréquence.

Points Forts :

Liberté de mouvement : profitez d'un son clair et détaillé sur scène sans être gêné par des retours encombrants.

Facilité d'utilisation : configuration rapide grâce à la synchronisation infrarouge et aux préréglages personnalisables.

Son haute fidélité : réponse en fréquence étendue et EQ paramétrique pour une restitution sonore précise.

Fiabilité et robustesse : conçu pour une utilisation professionnelle avec une autonomie prolongée.

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 4049521897641

Données non contractuelles