



Neutrik NC5FAV - embase XLR 5 broche à souder sur circuit

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-NC5FAV



Neutrik NC5FAV - embase XLR 5 broche à souder sur circuit

Embase XLR 5 broches NC5FAV Neutrik ? Montage vertical PCB

L'embase XLR femelle Neutrik NC5FAV est conçue pour un montage vertical sur circuit imprimé, offrant une solution fiable et compacte pour les applications audio professionnelles. Grâce à sa conception optimisée et à sa haute densité d'intégration, elle garantit un gain de place maximal tout en assurant une excellente qualité de contact et une grande durabilité.

Caractéristiques principales

Nombre de pôles : 5 broches femelles

Courant nominal : 3 A par contact

Contacts : Technologie tulipe avec surface plaquée or dur

Connectivité : Montage vertical sur circuit imprimé (PCB)

Verrouillage : Système latch en acier intégré

Spécifications techniques

Résistance de contact : 6 mΩ



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Résistance d'isolation : > 10 G?

Matériau du boîtier : Polyamide (plastique haute résistance)

Classe d'inflammabilité : UL94 HB

Indice de protection : IP40

Température de fonctionnement : -30 °C à +80 °C

Poids : 0,007 kg

Entraxe : 23 mm (haute densité d'implantation)

Points forts

Format compact offrant la plus petite embase XLR de sa catégorie

Haute densité de montage idéale pour les équipements audio à espace réduit

Contacts tulipe plaqués or assurant une excellente conductivité et une longue durée de vie

Construction robuste avec verrouillage acier pour une fixation sécurisée

Contact de masse séparé pour une meilleure gestion du blindage et de la mise à la terre

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 7g	EAN : 4049521444876
Données non contractuelles		