

Neutrik NE8FDX-P6-W - Embase connecteur réseau Neutrik etherCON® | Cat6a et IP6

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-NE8FDXP6W
-------	--------------



Neutrik NE8FDX-P6-W - Embase connecteur réseau Neutrik etherCON® | Cat6a et IP65

Prise à montage traversant Cat6A en D, blindée, avec joint en caoutchouc, IP65 lorsqu'elle est branchée, boîtier noir.

Attention ! Non compatible avec le connecteur de câble Cat6 NE8MC6-MO et les câbles NKE6S.

Connecteur Cat6a robuste

Vitesse de transmission de 10 Gbit/s

PoE de type 4, classe 8 (100 W)

Système robuste de verrouillage par poussée, éprouvé sur des millions d'exemplaires

IP65, étanche à l'eau et à la poussière une fois branchée ou le capuchon d'étanchéité fermé

Compatible avec les produits etherCON® Cat5 existants

Système blindé, protection contre les interférences électromagnétiques

Ligne

Norme Cat.
Cat.6a

Boîtier

Matériau du châssis
Zinc coulé

Environnement

Classe de protection
IP65

Inflammabilité (UL 94)
V-0

Dimensions et poids

Longueur de l'objectif
29,5 mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Largeur
29 mm

Hauteur
34 mm

Poids
29 g

Packaging :			
Dimensions produit :	29mm	Poids : 29Kg	EAN : 7613187009280
Données non contractuelles			