

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Palmer kyll - Boîte d'isolation de ligne passive à 2 canaux

| | CARACTERISTIQUES GENERALES: | |
|------|-----------------------------|--|
| Réf: | AH-PKYLL | |



Palmer kyll - Boîte d'isolation de ligne passive à 2 canaux

Kyll Palmer? Boîte d?isolation de ligne passive 2 canaux

La boîte d?isolation Kyll de Palmer est la solution idéale pour éliminer efficacement les bruits parasites et les boucles de masse lors de la connexion d?équipements audio à des systèmes de sonorisation professionnels. Dotée de deux canaux passifs et d?une isolation galvanique de haute qualité, elle permet une transmission du signal propre et sans distorsion, même à des niveaux très élevés. Grâce à ses connecteurs combo et à sa conception robuste, elle assure une grande flexibilité d?utilisation tout en garantissant une fiabilité maximale dans toutes les situations.

Caractéristiques Principales :

Boîte d?isolation passive à 2 canaux pour signaux symétriques et asymétriques Isolation galvanique via transformateur pour éliminer les boucles de masse Niveau d?entrée sans distorsion jusqu?à +20 dBu, et même +32 dBu à 1 kHz Entrées combo acceptant des connecteurs jack 6,35 mm ou XLR Sorties XLR symétriques professionnelles Aucune alimentation requise : fonctionnement totalement passif Boîtier en aluminium et acier ultra résistant Conception allemande de haute précision



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Type de produit : Isolateur de ligne

Nombre de canaux : 2

Type: Passif

Transformateur isolé : Oui

Entrées : 2 (Jack 6,35 mm / XLR, symétrique ou asymétrique)

Sorties : 2 XLR symétriques Sélecteur Ground Lift : Oui

Boîtier : Aluminium moulé et acier Dimensions : 140 x 50 x 98 mm

Poids: 0,69 kg

Température de fonctionnement : -20 à +70 °C Humidité relative : < 80 %, sans condensation

Accessoires fournis : Étiquette de marquage, pieds en caoutchouc

Points Forts:

Élimination fiable des bruits parasites liés aux boucles de masse et aux câblages longs

Transmission du signal sans altération, même à des niveaux élevés

Polyvalence maximale grâce aux entrées combo compatibles jack et XLR

Facilité d?utilisation : aucune alimentation externe nécessaire

Conception passive et robuste adaptée aux environnements professionnels exigeants

| Packaging : | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|--|
| Dimensions produit : | Poids : 690g | EAN: 4049521705304 | |
| | | Données non contractuelles | |