

Palmer kyll - Boîte d'isolation de ligne passive à 2 canaux

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-PKYLL



Palmer kyll - Boîte d'isolation de ligne passive à 2 canaux

Kyll Palmer ? Boîte d'isolation de ligne passive 2 canaux

La boîte d'isolation Kyll de Palmer est la solution idéale pour éliminer efficacement les bruits parasites et les boucles de masse lors de la connexion d'équipements audio à des systèmes de sonorisation professionnels. Dotée de deux canaux passifs et d'une isolation galvanique de haute qualité, elle permet une transmission du signal propre et sans distorsion, même à des niveaux très élevés. Grâce à ses connecteurs combo et à sa conception robuste, elle assure une grande flexibilité d'utilisation tout en garantissant une fiabilité maximale dans toutes les situations.

Caractéristiques Principales :

- Boîte d'isolation passive à 2 canaux pour signaux symétriques et asymétriques
- Isolation galvanique via transformateur pour éliminer les boucles de masse
- Niveau d'entrée sans distorsion jusqu'à +20 dBu, et même +32 dBu à 1 kHz
- Entrées combo acceptant des connecteurs jack 6,35 mm ou XLR
- Sorties XLR symétriques professionnelles
- Aucune alimentation requise : fonctionnement totalement passif
- Boîtier en aluminium et acier ultra résistant
- Conception allemande de haute précision

Spécifications Techniques :

Type de produit : Isolateur de ligne
Nombre de canaux : 2
Type : Passif
Transformateur isolé : Oui
Entrées : 2 (Jack 6,35 mm / XLR, symétrique ou asymétrique)
Sorties : 2 XLR symétriques
Sélecteur Ground Lift : Oui
Boîtier : Aluminium moulé et acier
Dimensions : 140 x 50 x 98 mm
Poids : 0,69 kg
Température de fonctionnement : -20 à +70 °C
Humidité relative : < 80 %, sans condensation
Accessoires fournis : Étiquette de marquage, pieds en caoutchouc

Points Forts :

Élimination fiable des bruits parasites liés aux boucles de masse et aux câblages longs
Transmission du signal sans altération, même à des niveaux élevés
Polyvalence maximale grâce aux entrées combo compatibles jack et XLR
Facilité d'utilisation : aucune alimentation externe nécessaire
Conception passive et robuste adaptée aux environnements professionnels exigeants

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 690g	EAN : 4049521705304
Données non contractuelles		