

Palmer RIVER mosel - Boîte de DI active

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-PMOSEL
-------	-----------



Palmer RIVER mosel - Boîte de DI active

mosel Palmer ? Boîte de DI Active Haut de Gamme

La mosel de Palmer est une boîte de direct active professionnelle, pensée pour offrir une qualité sonore exceptionnelle aussi bien sur scène qu'en studio. Conçue pour les musiciens exigeants, elle assure une conversion de signal optimale, une grande stabilité et une transparence sonore remarquable, quel que soit l'environnement d'utilisation.

Caractéristiques Principales :

Conversion active de signal : transforme un signal asymétrique haute impédance en un signal symétrique basse impédance sans perte de qualité.

Entrées multiples : connecteurs Jack et XLR pour une compatibilité maximale.

Transformateur isolé : élimine les boucles de masse grâce à une isolation galvanique avec blindage en Mu-métal.

Atténuateur et amplification : pad commutable (-10/-20/-30 dB) et gain ajustable (+12 dB) pour s'adapter à toutes les sources.

Alimentation flexible : fonctionne sur pile 9V ou alimentation fantôme 48V.

Construction robuste : boîtier en aluminium renforcé, prêt pour les conditions de tournée.

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 000 Hz (± 1 dB)

Impédance d'entrée : 600 k Ω

Impédance de sortie : 83 Ω

Niveau d'entrée max : jusqu'à 21 dBu

Niveau de sortie max : 14 dBu

SNR : 113 dB

THD+N : 0,006 % à 1 kHz / 0,35 % à 30 Hz

Transformateur : ratio 1:1 avec blindage Mu-métal

Fonction Ground Lift : avec position douce et dure

Dimensions : 140 x 50 x 128 mm

Poids : 0,72 kg

Matériau du boîtier : Aluminium moulé

Points Forts :

Performance studio et live : restitution fidèle du signal, sans distorsion ni perte de brillance, même sur de longues distances.

Polyvalence d'utilisation : idéale pour guitares, basses, claviers et synthétiseurs.

Anti-interférences : blindage complet contre les bruits parasites et les interférences électromagnétiques.

Précision du signal : étage d'entrée actif haute impédance pour un rendu sonore neutre et dynamique.

Facilité de connexion : pas besoin d'adaptateurs grâce à la double entrée jack/XLR.

Ergonomie et sécurité : commutateurs solides, testeur de batterie intégré, alimentation redondante.

Packaging :			
Dimensions produit :	50mm	Poids : 720g	EAN : 4049521908057
Données non contractuelles			