

608 153 380 RIGGATEC - support de montage universel de videoprojecteur pour stru



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-RIG608153380
-------	-----------------

608 153 380 RIGGATEC - support de montage universel de videoprojecteur pour structure 50mm

Support de montage universel vidéoprojecteur RIGGATEC - Pour structure Ø50mm

Conçu pour offrir une installation rapide et fiable, ce support universel RIGGATEC permet de fixer solidement un vidéoprojecteur sur une structure tubulaire de 50 mm. Grâce à sa compatibilité étendue avec la plupart des marques de projecteurs standards et à sa capacité de rotation complète, il constitue une solution idéale pour les environnements professionnels et événementiels exigeants.

Caractéristiques Principales :

Compatibilité universelle : adapté à tous les projecteurs standards du marché.

Rotation à 360° : pour un positionnement précis de l'image.

Inclinaison ajustable : parfait pour les montages sur surfaces inclinées.

Capacité de charge maximale : jusqu'à 13,5 kg.

Accessoires inclus : demi-raccord Riggatec (argent, Ø48-51 mm).

Installation simplifiée : montage par collier de serrage robuste.

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Matériau : aluminium haute résistance.
Couleur : argent.
Charge maximale : 100 kg (statique).
Charge de cisaillement maximale : 30 kg.
Plage de serrage : de 48 à 51 mm.
Largeur de la pince : 30 mm.
Vis de blocage : M8.
Vis de fixation appareil : M10.

Points Forts :

Polyvalence : compatible avec toutes les marques de vidéoprojecteurs standards.
Installation rapide : aucun outil complexe requis.
Grande liberté d'orientation : rotation complète et inclinaison réglable.
Robustesse : aluminium durable et supportant des charges importantes.
Montage sécurisé : idéal pour les environnements professionnels (scènes, salons, installations fixes).

Remarque : le vidéoprojecteur illustré n'est pas inclus.

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 1Kg	EAN : 4250595834290
Données non contractuelles		