

S2 IP Cameo - Panel led RGBWW 252W IP65 RDM, W-DMX, ArtNet



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-S2 IP
Alimentation :	Secteur Français
Luminosité :	16000 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC) :	95

S2 IP Cameo - Panel led RGBWW 252W IP65 RDM, W-DMX, ArtNet

Cameo S2 IP - Panel LED RGBWW 252W IP65

Le panneau LED Cameo S2 IP combine puissance, précision colorimétrique et robustesse dans un format compact et étanche. Conçu pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, ce softlight professionnel assure un éclairage uniforme et naturel, idéal pour les tournages, les plateaux TV ou le streaming en direct. Grâce à sa compatibilité DMX, RDM, ArtNet, sACN et W-DMX, il s'intègre facilement à tout système d'éclairage moderne.

Caractéristiques Principales :

272 LED SMD par couleur (RGBWW), agencées en groupes de 4 pour une répartition homogène

Indice de protection IP65 : idéal pour une utilisation en extérieur, même en conditions difficiles

Température de couleur réglable de 1 800 à 10 000 K pour adapter à toutes les ambiances

Fréquence PWM ajustable jusqu'à 25 000 Hz pour un éclairage sans scintillement

Contrôle local ou à distance via l'UNICON® (en option) avec EZ Remote

Compatibilité de contrôle étendue : DMX, W-DMX, ArtNet, sACN, RDM

Poignées ergonomiques pour une manipulation facile et sécurisée

Excellente fidélité des couleurs : CRI 95, TLCI 91 et couverture 85 % du Rec. 2020

Accessoires disponibles : filtre en nid d'abeille, intensificateur, volets coupe-flux, filtre sombre, etc.

Spécifications Techniques :

Type : Softlight LED RGBWW

Nombre total de LED : 4 x 272 (SMD 0,5 W)

Durée de vie des LED : > 20 000 heures

Fréquences PWM : 650 Hz, 1530 Hz, 3600 Hz, 12000 Hz, 18900 Hz, 25000 Hz

Éclairement : 223 lx @ 5m (avec diffuseur standard)

Flux lumineux : 16 000 lm en Full On

Température de couleur : 1800 - 10000 K

CRI : 95

TLCI : 91

Entrées/Sorties : RJ45, XLR 5 pts mâle/femelle IP65

Connecteurs d'alimentation : TRUE1 compatibles, entrée batterie XLR 4 pts (23?36 V)

Alimentation secteur : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consommation : 252 W

Refroidissement : Ventilateurs thermo-régulés

Température d'utilisation : -15 à +40 °C

Matériau du boîtier : Alliage de magnésium

Couleur du coffret : Noir

Classe IP : IP65

Points Forts :

Rendu lumineux de haute qualité, fidèle aux couleurs naturelles avec CRI élevé

Compatibilité totale avec les protocoles professionnels : DMX512, RDM, ArtNet, sACN, W-DMX

Installation facile et rapide grâce aux boutons raccourcis et encodeurs intégrés

Solution modulaire avec de nombreux accessoires pour une adaptation à tous les environnements

Format compact et construction robuste pour un usage mobile ou en studio

Filtre sombre en option pour une meilleure intégration visuelle dans le décor

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4049521786167
Données non contractuelles		