

Enceinte de monitoring active 5" Focal Alpha 50



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	ALPHA50

Enceinte de monitoring active 5" Focal Alpha 50

Enceinte de monitoring active 5" Focal Alpha 50

Faible directivité : conservez le même son dans toute la pièce

Amortissement et rigidité : neutralité sonore, pas de distorsion

Équilibre tonal identique à faible et fort niveau sonore ; faible sensibilité à l'effet de mur

Connectez jusqu'à 2 sources audio

Intégration acoustique optimale

Optimisation de la consommation électrique

Caractéristiques techniques :

Type Monitoring Alpha 50

Réponse en fréquence : 45 Hz - 22 kHz

Puissance : 55 W (35 W + 20 W)

Niveau SPL maximum : 103 dB SPL (pic @ 1 m)

Entrées Connecteurs : XLR symétrique 10 kOhms & RCA asymétrique 10 kOhms

Amplificateur médium et basses fréquences : 35 W, classe AB

Amplificateur hautes fréquences : 20 W, classe AB

Mode Veille & Activation du moniteur : Après environ 30 minutes sans utilisation et Par détection de signal >3 mV

Alimentation électrique Tensions : 220-240 V (fusible T500mA / 250 V) ou 100-120 V



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Connexion Fiche IEC et cordon
Sensibilité Ajustable : 0 ou +6 dB
Niveau médium /grave (0 - 300Hz) : Ajustable, +/-6 dB
Niveau d'aigu (4,5 - 22 kHz) : Ajustable, +/-3 dB
Marche / arrêt Commutateur sur le panneau arrière
Woofer 13 cm (5") : Membrane Polyglass
Tweeter 25 mm (1") : à dôme inversé en Aluminium
Coffret : MDF 15 mm
Finition Vinyle et peinture Noire
Dimensions avec 4 plots caoutchouc (HxLxP) 313 x 220 x 258 mm
Poids 7,3 kg

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles