

## AMP500.1H Audiophony - Amplificateur 100 V ? Classe D ? 1 x 500 W

| CARACTERISTIQUES GENERALES : |          |
|------------------------------|----------|
| Réf :                        | AMP5001H |



AMP500.1H Audiophony - Amplificateur 100 V ? Classe D ? 1 x 500 W

AMP500.1H Audiophony ? Amplificateur 100V Classe D 500W Compact

Conçu pour les installations fixes exigeantes, l'amplificateur AMP500.1H de classe D offre une puissance de sortie de 500W tout en conservant un format compact. Il garantit une efficacité énergétique optimale et une fiabilité sonore remarquable, parfait pour les environnements professionnels nécessitant une diffusion audio sur lignes 70V ou 100V.

Caractéristiques Principales :

Puissance de sortie : 500 W sous 70 V et 100 V

Technologie Classe D : rendement énergétique élevé et faible échauffement

Format 1U 19 pouces : s'intègre facilement dans tout rack professionnel

Contrôle de volume intégré : réglage simple depuis la façade

Indicateurs LED : signal, clip, protection et alimentation

Connectique Euroblock : entrées/sorties sécurisées et rapides à installer

Spécifications Techniques :

Puissance : 500 W sous 70 V / 100 V



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Sensibilité d'entrée : 0.9 ? 1.1 V ( $0 \pm 1$  dBV)  
Impédance d'entrée : 20k? (symétrique), 10k? (asymétrique)  
Réponse en fréquence : 100 Hz ? 20 kHz  
Gain (100 V) : 40 dB  
THD+N : < 0.1%  
Rapport signal/bruit : > 95 dB  
Facteur d'amortissement : > 200  
Alimentation : AC 220?240 V, 50/60 Hz  
Protection intégrée : contre courts-circuits, circuits ouverts, surchauffe, ultrasons et RF  
Refroidissement : ventilation à régulation automatique  
Dimensions : 483 x 44 x 360 mm (1U - 19")  
Poids : 5.0 kg

Points Forts :

Efficacité énergétique remarquable : grâce à l'amplification en classe D  
Format compact : idéal pour les installations discrètes et les espaces restreints  
Installation simplifiée : connecteurs Euroblock pour un câblage rapide et sécurisé  
Haute fiabilité : système de protection avancé pour un fonctionnement stable dans le temps  
Polyvalence : compatible avec les réseaux 70 V et 100 V pour une large gamme d'applications

Packaging :

|                            |  |                     |
|----------------------------|--|---------------------|
| Dimensions produit :       |  | EAN : 3662009027128 |
| Données non contractuelles |  |                     |