

BTI-AKKUCHROMA Briteq ? Projecteur Led RGBL 180W IP65 sur batterie



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	BTI-AKKUCHROMA
Alimentation :	Secteur Français

BTI-AKKUCHROMA Briteq ? Projecteur Led RGBL 180W IP65 sur batterie

BTI-AKKUCHROMA Briteq, Projecteur LED RGBL 180W IP65 sur batterie

Le projecteur BTI-AKKUCHROMA de Briteq est une solution d'éclairage LED puissante et totalement autonome, conçue pour un usage extérieur grâce à sa certification IP65. Équipé de 18 LEDs RGBL haute puissance, d'une batterie lithium 12 500 mAh et d'une connectivité DMX sans fil, ce projecteur est idéal pour des installations événementielles professionnelles, que ce soit en mode uplighter ou suspendu sur structure.

Caractéristiques Principales :

LEDs RGBL : 18 LEDs de 10W pour un total de 180W

Autonomie : Jusqu'à 10 heures grâce à une batterie Li-ion de 12 500 mAh

Indice de protection : IP65 pour un usage extérieur sécurisé

DMX sans fil : Compatible 100% avec le protocole W-DMX G4S

Faisceau : Angle standard de 12°, filtre frost inclus

Écran OLED : Interface graphique intuitive avec touches tactiles

Recharge intelligente : Batterie rechargeable même en utilisation sur secteur

Fonctionnement silencieux : Refroidissement passif sans ventilateur

Spécifications Techniques :

Puissance totale : 180 W
Nombre de LEDs : 18 x 10W RGBL
Lux : 5 600 lux à 5 m (angle 12°)
Autonomie : Jusqu'à 10 heures
Connectique secteur : Seetronic compatible powerCON TRUE1
Connecteurs DMX : XLR 3 et 5 broches
Dimensions Flightcase (optionnel) : 120 x 60 cm (capacité 4 projecteurs)
Contrôle : DMX filaire ou sans fil, maître/esclave, autonome, télécommande IR (optionnelle)
Protocole : DMX, RDM, Wireless DMX

Points Forts :

Autonomie optimale : Fonctionne jusqu'à 10 heures sans alimentation externe
Grande polyvalence : Peut être utilisé en sol ou suspendu sur pont
Contrôle sans fil : Émetteur-récepteur intégré pour une installation rapide et sans câblage
Qualité de lumière : Mélange de couleurs RGBL fluide pour des rendus professionnels
Utilisation intuitive : Interface OLED et options de contrôle multiples
Résistance aux intempéries : IP65 pour des performances fiables en extérieur
Flightcase en option : Transport sécurisé et recharge simultanée de 4 unités

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5420025651929

Données non contractuelles