

Cable HO7RN-F 3G1.5 TITANEX extra souple 3X1.5mm² prix au mètre

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBL3X1.5-1M



Cable HO7RN-F 3G1.5 TITANEX extra souple 3X1.5mm² prix au mètre

Câble HO7 RN-F 3G1.5 mm²

câble stocké en bobine de 100m, longueur max de la coupe 100m.

Ce câble est composé de 3 conducteurs en cuivre multibrins dans une gaine élastomère prévus pour les milieux industriels contraignants.

Ce type de câble est obligatoire dans l'organisation d'événements en extérieur accueillant du public.

Caractéristiques :

- 3 conducteurs 1,5mm² cuivre classe 5 IEC 60228
- diamètre du conducteur 1,38mm
- Vert/jaune + bleu + marron
- isolation élastomère E14 HD22.1S4
- température -25° à 60°c
- résistance au feu NF C 32-070 catégorie C2
- Tension nominale 450 / 750V
- diamètre extérieur : 10,5 mm
- intensité maximale recommandée 10A sur 30m

Packaging :

PROZIC^{COM}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Dimensions produit :

1000mm

Poids : 1360g

05 82 950 710

Données non contractuelles