

Cable HO7RN-F 3G4 extra souple 3X4mm² prix au mètre



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	CBL3X4-1M
-------	-----------

Cable HO7RN-F 3G4 extra souple 3X4mm² prix au mètre

Câble HO7 RN-F 3G4 mm2

Ce câble est vendu à la coupe, comme tous les produits personnalisés il n'est ni repris ni échangé

Câble stocké en rouleau de 100m, coupe maximale : 100m.

Ce câble est composé de 3 conducteurs en cuivre multibrins dans une gaine élastomère prévus pour les milieux industriels contraignants.

Ce type de câble est obligatoire dans l'organisation d'événements en extérieur accueillant du public.

Caractéristiques :

- 3 conducteurs 4mm² cuivre classe 5 IEC 60228
- diamètre du conducteur 2,26mm
- Vert/jaune + bleu + marron
- isolation élastomère EI4 HD22.1S4
- température -25° à 60°c
- résistance au feu NF C 32-070 catégorie C2
- Tension nominale 450 / 750V
- diamètre extérieur : 12.7 à 16.2 mm
- intensité maximale recommandée 20A sur 30m, 16A sur 60m, 10A sur 90m

Packaging :

PROZIC.com



PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

Dimensions produit :

Ø 17mm

Poids : 350g

05 82 950 710

Données non contractuelles