

Cable HO7RN-F 4G4 extra souple 4X4mm² prix au mètre

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBL4X4-1M

Cable HO7RN-F 4G4 extra souple 4X4mm² prix au mètre

Câble HO7 RN-F 4G4 mm²

Ce câble est vendu à la coupe, comme tous les produits personnalisés il n'est ni repris ni échangé

Câble stocké en touret de 500m : longueur maximum à la coupe 500m.

Ce câble est composé de 4 conducteurs en cuivre multibrins dans une gaine élastomère prévus pour les milieux industriels contraignants.

Ce type de câble est obligatoire dans l'organisation d'événements en extérieur accueillant du public.

Caractéristiques :

- 4 conducteurs 4mm² cuivre classe 5 IEC 60228
- diamètre du conducteur 2.26mm
- Vert/jaune +marron + gris + noir
- isolation élastomère E14 HD22.1S4
- température -25° à 60°c
- résistance au feu NF C 32-070 catégorie C2
- Tension nominale 450 / 750V
- diamètre extérieur : 14 à 17.9 mm
- intensité maximale recommandée 32A sur 15m, 20A sur 30m, 16A sur 150m

Packaging :

PROZIC^{COM}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Dimensions produit :

Ø 18mm

Poids : 380g
05 82 95 71 05
BL4X4-1M

Données non contractuelles