

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Binary 234 MDX AES/EBU MKII Sommer câble - Câble noir 2X0.34mm2 vendu au meti



	CARACTERISTIQUES GENERALES :			
Réf :	CBLDMXOUT2X35X	100		

Binary 234 MDX AES/EBU MKII Sommer câble - Câble noir 2X0.34mm2 vendu au metre

Câble Binary 234 AES/EBU MKII Sommer - Câble Noir 2x0,34 mm² DMX vendu au mètre

Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des installations audio numériques et d'éclairage, le Binary 234 AES/EBU MKII de Sommer Cable est un câble professionnel hautement fiable, vendu au mètre. Grâce à sa construction robuste, son excellente flexibilité et son blindage renforcé, il garantit une transmission optimale des signaux numériques sur de longues distances, tout en résistant aux contraintes physiques les plus sévères.

Caractéristiques Principales :

Compatibilité : Conforme AES/EBU 110 ? et DMX

Construction : 2 conducteurs de 0,34 mm² en cuivre OFC (sans oxygène)

Blindage : Double protection avec tresse cuivre hélicoïdale + voile d'aluminium

Résistance : Gaine extérieure ultra résistante en PVC

Utilisation: Parfait pour installations intérieures/extérieures, scène, studio, broadcast

Vendu: Au mètre, couleur noire

Spécifications Techniques :



Impédance: 110?

Conducteurs: 2 x 0,34 mm² (AWG 22)

Diamètre extérieur : 6,2 mm Poids au mètre : 47,6 g

Matériau gaine : PVC résistant aux UV

Température d'utilisation : de -25°C à +70°C

Capacité entre conducteurs : 63 pF/m Résistance du conducteur : 53 ?/km Résistance du blindage : 28 ?/km

Forme: ronde

Isolation: PE mousse/skin

Résistance d'isolation : 1 G?/km

Points Forts:

Transmission fiable : Assure un transfert de données sans erreur jusqu?à 1000 mètres

Haute protection : Contre les interférences électriques et magnétiques

Robustesse accrue : Conçu pour résister aux installations sur structures métalliques tranchantes Polyvalence : Convient aussi bien à l'audio numérique qu?aux systèmes d?éclairage DMX Rapport qualité/prix : Légèrement plus cher qu?un câble micro standard, mais bien plus performant

Packaging :					
Dimensions produit :	Poid	ds: 0.19g	EAN: 4049371002349		
	·		Données non contractuelles		

PROZIC

05 82 950 710

113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne