

## 4288-DC-F-F00-MH DPA - Micro serre tête capsule Core directionelle

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : |                      |
| Réf :                        | DPA-4288-DC-F-F00-MH |



4288-DC-F-F00-MH DPA - Micro serre tête capsule Core directionelle

4288-DC-F-F00-MH DPA - Micro Serre-tête Capsule Core Directionnelle

Le micro serre-tête directionnel DPA 4288 combine une qualité audio irréprochable avec un design léger et flexible. Ce microphone est parfait pour les présentations orales et les performances vocales, offrant une intelligibilité naturelle et une réjection hors axe exceptionnelle. Il est conçu pour des environnements exigeants avec un impact visuel minimal et une grande résistance à l'humidité.

Caractéristiques Principales :

Qualité audio irréprochable avec une capsule Core directionnelle 4088.

Léger et flexible pour un confort optimal.

Montage facile à gauche ou à droite grâce à une perchette rotative.

Impact visuel minimal pour un rendu discret sur scène.

Résistant à l'humidité, idéal pour les environnements de performance actifs.

Système d'adaptateur flexible compatible avec la plupart des systèmes sans fil professionnels.

Spécifications Techniques :



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz  
Plage de température : -40°C à 45°C  
Humidité relative (RH) : Jusqu'à 90%  
Sensibilité : 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa  
Distorsion harmonique totale (THD) : Moins de 1% à 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak  
Max SPL : 144 dB SPL peak  
Longueur de câble : 1,25 m  
Impédance de sortie : 30 - 40 ? (MicroDot), 100 ? (avec adaptateur DAD6001-BC)  
Niveau de bruit équivalent : Typ. 26 dB(A)  
Poids : 10 g (serre-tête simple oreille)

Points Forts :

Son légendaire grâce à la capsule directionnelle 4088, parfaite pour les situations de forte pression acoustique.  
Réjection exceptionnelle des bruits de fond et minimisation du larsen, idéale pour les environnements de spectacle bruyants.  
Conception ergonomique qui s'adapte à toutes les tailles d'oreilles et formes de têtes.  
Deux longueurs de perchette (100 mm et 120 mm) pour une flexibilité selon les applications.  
Facilité de remplacement des câbles grâce à un connecteur détachable.

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Packaging :                       |  |  |
| Dimensions produit :              |  |  |
| <i>Données non contractuelles</i> |  |  |