

E910FC-IP Chauvet Découpe gamme Ovation RGBA-Lime IP65 sans optique



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	E910FC-IP

E910FC-IP Chauvet Découpe gamme Ovation RGBA-Lime IP65 sans optique

E910FC-IP Chauvet Découpe gamme Ovation RGBA-Lime IP65 sans optique

Caractéristiques :

Connexion d'alimentation: prise Edison (locale) à Seetronic Powerkon IP65 Entrée d'alimentation: Seetronic Powerkon IP65 Sortie d'alimentation: Seetronic Powerkon IP65 Connecteurs de données: XLRC à 5 broches

Longueur du câble (alimentation): 1,5 m (5 pi)

Protocole de contrôle: DMX, RDMDMX Canaux: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16 ou HSV Modes / personnalités: 9 personnalités (1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16 ou HSV)

Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (plage automatique)

Liaison d'alimentation: 7 unités à 120 V; 11 unités à 208 V; 12 unités à 230 V

Puissance et courant: 225 W, 1,88 A à 120 V, 60 Hz

Puissance et courant: 236 W, 1,14 A à 208 V, 60 Hz

Puissance et courant: 241 W, 1,05 A à 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

Classification CE, MET, FCCIP: IP65, extérieur / humide, avec soupape M12 GORE à égalisation de pression

Température (ambiante): -4 ° F à 113 ° F (-20 ° C à 45 ° C)

Cable fourni :Powerkon IP65



ACCESSOIRES REQUIS : Optique : 19 °, 26 °, 36 °, 50 °

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 781462218454

Données non contractuelles