

Ear monitor Shure PSM200 EP2TR112GR-K9 Système avec Intras SE112 - Bande K9E

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : EP2TR112GRK9

Ear monitor Shure PSM200 EP2TR112GR-K9 Système avec Intras SE112 - Bande K9E

PSM 200 système de ear monitor

Avec un système de ear monitor Shure vous pouvez écouter de la musique à travers vos écouteurs au moment même où elles est jouée. Avec des retours de scène la musique peut vous atteindre avec un peu de retard, de façon à ce que les musiciens commencent à jouer en retard. Les retours de scène donnent bien quand ils se trouvent en position, mais si vous déplacez les moniteurs vers la gauche ou la droite, le son peut changer. Avec le monitoring auriculaire le son est constant et il vous accompagne partout. L'utilisation de retours de scène peut causer des dégâts aux oreilles. Les écouteurs de Shure Sound Isolating bloquent le bruit autour de vous, ce qui vous permet de jouer à temps.

Connectez simplement deux entrées de niveau de ligne ou de nouveau de microphone à votre transmixeur. Réglez avec une pulsation sur le bouton la fréquence sur l'émetteur et faites la même chose avec le récepteur bodypack. Connectez vos écouteurs au P2R, introduisez le mix que vous avez choisi avec les boutons de mixage à l'avant du transmixeur et vous êtes prêt.

Description

SE112

Le concept de Sound Isolating bloque jusqu'à 90% des bruits de fond



P2R récepteur bodypack sans fil

Fonctionne comme bodypack connecté à câble ou sans fil ou les deux simultanément

Chercheur de fréquence

Limiteur de casque d'écouteurs incrusté

Gestion de câble intégrée

Cadre en plastic de haute fréquence

1/4" jack d'entrée niveau ligne avec interrupteur de gain haut/bas

Transmixer sans fil EP2T

Audio TransMixer est un émetteur et mixeur en une unité

Limiteur sans fil incrusté

Antenne montée à l'avant

Deux canaux d'entrée microphone/ligne pour un contrôle de mixage

Huit fréquences réglables.

Caracteristiques

Limiteur audio incrusté

Antenne montée à l'avant

Deux canaux d'entrée microphone/ligne pour contrôle de mixage

Limiteur de casque d'écouteurs incrusté

Bouton de volume sur récepteur bodypack

1/2 espace de rack

Puissance Sortie RF: 10 - 30 mW (selon le pays)

Distance opérationnelle: Jusqu'à 100 m

Distorsion harmonique: 1.5 % typique

Rapport signal sur bruit: 80 dB (A) typique

Mode d'écouter: Mono

Systèmes compatibles par bande (jusqu'à): 4

Entrées d'émetteur: 2x XLR/6,3 mm combo, niveau mic/ligne

Sorties d'émetteur: 2x XLR sorties séparées

Option bodypack avec fil: Oui

Contrôle de mix personnel: Sur transmetteur

Émetteur accessible à distance: No

Longevité batterie: Câblé: 6 h; Sans fil: 4 h

PROZIC^{COM}



Réponse en Fréquence de: 30 Hz - 12 kHz

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 042406458771

Données non contractuelles