

Paire d'enceintes monitoring actives Presonus Eris E4.5 25W 4,5p

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	ERISE4.5



Paire d'enceintes monitoring actives Presonus Eris E4.5 25W 4,5p

Les enceintes amplifiées de la série ERIS délivrent une réponse chaude dans les graves, précise et claire dans l'aigu. Les boomers en kevlar et le tweeter à dôme en soie, ainsi que l'amplification en classe A/B et les contrôles d'ajustements acoustiques en font de véritables moniteurs de studio. Très économiques, les Eris en sont pas moins sérieuses.

Version ultra-compacte, livrée par paire, à emporter partout. Les entrées et contrôles sont gérés sur le moniteur-maître et sont transmis via le câble audio vers l'enceinte esclave.

Caractéristiques

- Boomer 4,5" en Kevlar
- Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 kHz
- Fréquence de coupure : 2,8 kHz
- Peak SPL (1 mètre) : 100 dB
- Poids et dimensions (l x p x h) : 5,9 kg (la paire) - 163 x 180 x 241 mm

Entrées

- 1 minijack stéréo de 3,5 mm
- 2 jack 6,35 mm 3 points (TRS) symétriques
- 2 Rca asymétriques

Performances



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- Réponse en fréquence : 70 Hz ? 20 kHz
- Fréquence de coupure : 2,8 kHz
- Puissance de l'amplificateur : 25 W/enceinte
- Peak SPL (1 mètre) : 100 dB
- Type d'amplificateur : classe A/B
- Haut-parleur des basses fréquences : 4,5" (11,4 cm) en Kevlar
- Haut-parleur des hautes fréquences : dôme en soie de 1" (25 mm)
- Impédance d'entrée : 10 k?

Commandes de l'utilisateur

- Plage de volume : courbe de type A
- Commande des fréquences moyennes : variable (de -6 à +6 dB)
- Commande des hautes fréquences : variable (de -6 à +6 dB)
- Coupe-bas : linéaire, 80 Hz, 100 Hz
- Espace acoustique : linéaire, -2 dB, -4 dB

Protection

- Parasites radioélectriques
- Limitation du courant de sortie
- Surchauffe
- Transitoires de mise sous/hors-tension
- Filtre subsonique
- Fusible d'alimentation secteur externe

Alimentation

- 100-120 V ~50/60 Hz ou 220-240 V ~ 50/60 Hz

Caractéristiques physiques

- Largeur : 163 mm
- Profondeur : 180 mm
- Hauteur : 241 mm
- Poids : 5,9 kg (la paire)

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 0673454002656

Données non contractuelles