PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

# ES1002 dBTechnologies ? Système colonne 2x12?? avec housses 1800W 130dB

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|---|---|
| Réf : | ES1002 |

ES1002 dBTechnologies ? Système colonne 2x12?? avec housses 1800W 130dB

ES1002 dBTechnologies ? Système colonne 2x12?? 1800W 130dB

Le ES1002 est un système colonne haute performance, offrant une puissance de 1800W en crête et une couverture sonore optimisée. Il se compose d?un subwoofer équipé de deux boomers de 12" et d?un satellite supérieur intégrant 8 haut-parleurs médiums de 4". Grâce à son DSP avancé et à ses 8 préréglages d?égalisation, il s?adapte parfaitement à divers environnements et usages.

Caractéristiques principales :

Puissance : 1800W en crête
Configuration : Système bi-amplifié avec un subwoofer et un satellite colonne
Réponse en fréquence : 43 Hz ? 20 kHz
Pression acoustique maximale : 130.7 dB SPL
Technologie d?amplification : Digipro® G3, Classe D
Haut-parleurs médiums : 8 transducteurs de 4" en néodyme
Caisson de basses : 2 boomers de 12" en configuration bass-reflex
Directivité : 97° x 40°
Traitement du son : DSP 24 bits / 48 kHz avec préréglages d?usine
Connectique :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

1 entrée combo XLR/Jack (Mic/Line)
1 entrée RCA stéréo
1 sortie XLR équilibrée avec volume auxiliaire
1 sortie Speakon pour connexion au satellite

Contrôles : Codeur rotatif DSP, contrôle du volume, switch Mic/Line
Construction robuste : En contreplaqué résistant aux rayures
Transport facile : Trois poignées intégrées (une sur le dessus, deux sur les côtés du subwoofer)

Préréglages DSP :

Flat
Bass Boost
Bass Reduction
Playback
Speech
Long Throw
HPF 80 Hz
HPF 120 Hz

Spécifications techniques :

Réponse en fréquence : 43 Hz ? 20 kHz (-10 dB)
Pression acoustique maximale : 130.7 dB SPL
Type d?amplificateur : Classe D
Puissance en crête : 1800W
Fréquence de coupure : 160 Hz
Limiter : Dual Active, Peak, RMS, Thermal

Dimensions et poids :

Dimensions du satellite : 110 x 905 x 160 mm
Poids du satellite : 5,8 kg (12,79 lbs)
Dimensions du subwoofer : 360 x 680 x 545 mm
Poids du subwoofer : 29,3 kg (64,59 lbs)

Points forts :

Son puissant et précis : Idéal pour les événements live, les DJ sets et les conférences

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Large couverture sonore : Alignement asymétrique pour éviter la dispersion du son
DSP avancé : 8 préréglages pour s?adapter à différents environnements
Facilité d?utilisation : Interface intuitive avec écran et commandes rotatives
Connectique polyvalente : Compatible avec divers équipements audio
Robustesse et portabilité : Finition anti-rayures et poignées de transport

| Packaging : | | |
|---|---|---|
| Dimensions produit : | Poids : 48Kg | |
| | | *Données non contractuelles* |