

## EW-D 835-S BASE SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique a

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	EW-D-835-S-SET-Q1-6



EW-D 835-S BASE SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique avec capsule dynamique cardioïde 835 bande Q1-6

EW-D 835-S SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique avec capsule cardio 835 bande Q1-6.

Le kit portable sans fil numérique tout-en-un pour tous ceux qui chantent ou parlent, équipé de la célèbre capsule e 835 de Sennheiser. Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle avec une gestion simplifiée grâce à l'application EW-D Smart Assist, permettant une configuration rapide et efficace.

### Caractéristiques Principales :

Technologie sans fil numérique : Élimine les bruits, les interférences et les chocs statiques.

Transmission UHF : Améliore la portée, la fiabilité et l'évolutivité.

Gamme de fréquences : Q1-6 : 470,2 - 526 MHz

Application mobile EW-D Smart Assist : Simplifie la configuration et le fonctionnement sans menus complexes.

Configuration automatisée : Connexions fiables établies en un minimum de temps et d'efforts.

Fréquences : Jusqu'à 2 240 fréquences sélectionnables pour un ajustement fin.

Autonomie : Jusqu'à 12 heures avec batterie lithium-ion (8 heures avec piles AA).

Bande passante : 56 MHz permettant l'utilisation de jusqu'à 90 canaux.

Gamme dynamique : 134 dB pour préserver chaque détail des performances.

### Spécifications Techniques :

Dimensions : 212 x 44 x 189 mm / 405 x 350 x 73 mm / 50 x 268 mm (incl. module micro MMD 835)  
 Poids : Environ 304 g (avec module micro MMD 835)  
 Latence : 1.9 ms  
 Diagramme polaire : Cardioïde  
 Sensibilité : 2.1 mV/Pa  
 Niveau de pression acoustique (SPL) : 154 dB  
 Principe transducteur : Dynamique  
 THD (distorsion harmonique totale) : ? -60 dB pour 1 kHz @ -3 dBfs niveau d'entrée  
 Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C  
 Alimentation : 2 piles AA 1.5 V (alcalines manganèse) ou pack batterie rechargeable BA 70  
 Consommation électrique : ? 300 mA  
 Plage de tension d'entrée : 11 - 13 V ? / 2.0 - 4.35 V  
 Niveau de sortie audio : 18 dBu max.  
 Puissance de transmission : BLE : max. 10 mW EIRP, Lien audio : 10 mW ERP (plage Y1-3) : 12 mW ERP  
 Humidité relative de fonctionnement : 5 - 95 % (sans condensation)  
 Réponse en fréquence audio : 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs

Points Forts :

Son live de pointe : Assuré par un émetteur portable ultra-léger avec la célèbre capsule e 835 de Sennheiser.  
 Fonctionnement simplifié : Grâce à l'application EW-D Smart Assist, la configuration est rapide et sans tracas.

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		