

## EW-D SKM-S (Q1-6) Sennheiser - Emetteur Main Sennheiser série EW-D bande Q1-6

### CARACTERISTIQUES GENERALES :

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Réf : | EW-D-SKM-S-Q1-6 |
|-------|-----------------|



EW-D SKM-S (Q1-6) Sennheiser - Emetteur Main Sennheiser série EW-D bande Q1-6

EW-D SKM-S (Q1-6) Sennheiser ? Émetteur main sans fil série EW-D (470.2 ? 526 MHz)

L'émetteur main Sennheiser EW-D SKM-S est conçu pour offrir une transmission audio numérique fiable et professionnelle dans la bande UHF. Pensé pour la scène, les conférences ou les installations événementielles, il garantit une qualité sonore exceptionnelle et une grande stabilité de signal. Grâce à sa large plage dynamique de 134 dB et à sa transmission numérique avancée, il capture chaque nuance de la voix sans nécessiter d'ajustement de sensibilité. Son intégration Bluetooth avec l'application Smart Assist permet une configuration rapide et intuitive, même à distance.

### Caractéristiques principales

Transmission numérique UHF : portée étendue, signal stable et haute fiabilité.

Plage dynamique d'entrée de 134 dB : reproduction précise sans réglage de sensibilité.

Large bande de syntonisation de 56 MHz : permet l'utilisation de nombreux canaux simultanés.

Jusqu'à 90 canaux utilisables : grâce à un espacement équidistant de 600 kHz.

2 240 fréquences sélectionnables : réglage précis pour s'adapter à chaque environnement RF.

Connexion Bluetooth Low Energy : configuration et contrôle via l'application Smart Assist.

Auto Scan : recherche automatique des fréquences pour une mise en service rapide.

Alimentation flexible : fonctionne avec 2 piles AA ou batterie rechargeable BA 70.

## Spécifications techniques

Bande de fréquence : Q1-6 (470.2 ? 526 MHz)  
Réponse en fréquence audio : 20 Hz ? 20 kHz (-3 dB)  
Distorsion harmonique totale : ? -60 dB à 1 kHz  
Puissance d'émission : 10 mW  
Alimentation : 2 piles AA 1.5 V ou batterie rechargeable BA 70  
Autonomie : jusqu'à 12 h avec BA 70 / environ 8 h avec piles AA  
Consommation : < 300 mA  
Dimensions : 50 x 268 mm (avec module micro MMD 835)  
Poids : environ 304 g avec capsule / 195 g sans capsule  
Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C  
Humidité relative : 5 ? 95 % (sans condensation)

## Points forts

Technologie numérique UHF offrant une transmission audio stable et de haute qualité.  
Gestion avancée des fréquences permettant de déployer jusqu'à 90 canaux simultanément.  
Configuration simplifiée via l'application mobile grâce au Bluetooth intégré.  
Grande autonomie et options d'alimentation flexibles pour les utilisations intensives.  
Conçu pour les environnements professionnels : concerts, événements, conférences et installations fixes.

| Packaging :                       |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Dimensions produit :              |  | EAN : 4044155248142 |
| <i>Données non contractuelles</i> |  |                     |