

EW-D SKM-S (R1-6) Sennheiser - Emetteur Main Sennheiser série EW-D bande R1-6

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	EW-D-SKM-S-R1-6
-------	-----------------



EW-D SKM-S (R1-6) Sennheiser - Emetteur Main Sennheiser série EW-D bande R1-6

EW-D SKM-S (R1-6) Sennheiser ? Émetteur main sans fil série EW-D bande R1-6

L'émetteur main Sennheiser EW-D SKM-S appartient à la nouvelle génération de systèmes sans fil numériques Evolution Wireless Digital. Conçu pour les professionnels du spectacle, de l'événementiel et de la conférence, il offre une transmission audio stable en UHF, une large plage dynamique et une configuration simplifiée via l'application mobile Smart Assist. Associé au module microphone MMD 835, il garantit une restitution vocale précise, fiable et adaptée aux environnements exigeants.

Caractéristiques Principales

Transmission numérique UHF : améliore considérablement la portée, la stabilité et la gestion des canaux.

Plage dynamique d'entrée de 134 dB : capture les nuances de la voix sans nécessiter d'ajustement de sensibilité.

Large bande de syntonisation 56 MHz : permet jusqu'à 90 canaux avec un espacement équidistant de 600 kHz.

2240 fréquences sélectionnables : réglage précis pour éviter les interférences.

Application Smart Assist : configuration et contrôle à distance via Bluetooth Low Energy.

Auto Scan : recherche automatique des fréquences disponibles pour une mise en service rapide.

Alimentation flexible : fonctionne avec 2 piles AA ou avec la batterie rechargeable BA 70.

Spécifications Techniques

Réponse en fréquence audio : 20 Hz ? 20 kHz (-3 dB).
Distorsion harmonique totale (THD) : ? -60 dB à 1 kHz @ -3 dBfs.
Puissance d'émission : 10 mW (audio link) / jusqu'à 12 mW ERP selon la plage de fréquences.
Connectivité : Bluetooth Low Energy pour la configuration via application.
Autonomie : jusqu'à 12 h avec batterie BA 70 (env. 8 h avec 2 piles AA).
Dimensions : 50 × 268 mm avec module MMD 835 / 40 × 200 mm sans module.
Poids : env. 304 g avec module micro / env. 195 g sans module.
Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C.
Humidité relative : 5 à 95 % (sans condensation).
Alimentation : 2 piles AA 1,5 V ou batterie rechargeable BA 70.
Consommation : < 300 mA.

Points Forts

Le Sennheiser EW-D SKM-S se distingue par sa transmission numérique dans la bande UHF, qui assure une fiabilité et une portée supérieures aux systèmes analogiques traditionnels. Grâce à son importante plage dynamique de 134 dB, il capture chaque nuance de la voix sans réglages complexes, ce qui simplifie grandement l'installation.

La gestion intelligente des fréquences, combinée à la large bande de 56 MHz et aux 2240 fréquences disponibles, permet d'exploiter simultanément de nombreux canaux en toute sécurité. L'intégration de l'application Sennheiser Smart Assist via Bluetooth facilite la configuration et le contrôle à distance, ce qui en fait une solution idéale pour les concerts, conférences et installations professionnelles.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4044155248159
<i>Données non contractuelles</i>		