PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

EW-DX SK (S2-10) Sennhesier - émetteur pocket numérique bande S2-10

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	EW-DX-SK-S2-10

EW-DX SK (S2-10) Sennhesier - émetteur pocket numérique bande S2-10

EW-DX SK (S2-10) Sennheiser ? Émetteur de poche numérique UHF 3,5 mm

L?émetteur de poche EW-DX SK (S2-10) de Sennheiser est conçu pour offrir performance et fiabilité aux professionnels de l?audiovisuel. Compatible avec les systèmes Evolution Wireless Digital, ce modèle combine une large bande passante, une autonomie étendue et une interface conviviale. Grâce à sa connectique 3,5 mm et sa conception robuste, il s?intègre parfaitement dans tout environnement de production en direct ou d'installation fixe.

Caractéristiques Principales :

Connectique 3,5 mm compatible avec une large gamme de micros cravate et serre-tête Sennheiser
Bande de fréquence : S2-10 (614,2 ? 693,8 MHz)
Autonomie jusqu?à 12 heures avec batterie lithium-ion rechargeable (BA 70, vendue séparément)
Boîtier métallique ultra robuste pour une durabilité maximale
Écran E-Ink persistant affichant les réglages même sans alimentation
Fonctions de contrôle intégrées directement sur l?émetteur
Puissance RF fixe de 10 mW pour une portée jusqu?à 100 m
Entrée instrument avec émulation de câble
Filtre coupe-bas commutable (30, 60, 80, 100, 120 Hz)

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Modèle : EW-DX SK (S2-10)
Fréquences : 614,2 ? 693,8 MHz
Connecteur : Jack 3,5 mm (TRS)
Dimensions : env. 86 x 65 x 23 mm
Poids : env. 112 g (sans batterie)
Alimentation : 2 piles AA ou batterie BA 70 (optionnelle)
Recharge : via contacts intégrés, compatible CHG 70N, L 70 USB ou L 6000 (modules en option)
Écran : E-Ink à haute lisibilité

Points Forts :

Intégration réseau simplifiée avec compatibilité Sennheiser Control Cockpit, Wireless Systems Manager et Smart Assist
Pas besoin de réglage de gain grâce au codec SePAC et à une plage dynamique de 134 dB
Scans de fréquences automatiques pour déploiement rapide et fiable
Fonction mute programmable : coupure RF, coupure audio ou désactivé
Solution évolutive pour les professionnels exigeants : installations fixes, broadcast, spectacles, conférences
Compatibilité totale avec tous les composants de la gamme Evolution Wireless Digital

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles