PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Par Led Flat - Cameo - PAR CAN TRI 3W IR - 7x3W RGB avec télécommande IR

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FLAT1TRI3WIR

Par Led Flat - Cameo - PAR CAN TRI 3W IR - 7x3W RGB avec télécommande IR

Cameo CLPFLAT1TRI3WIR Projecteur PAR à LED tricolores avec option télécommande infrarouge

Le Cameo CLPFLAT1TRI3WIR est un projecteur PAR puissant, de profondeur réduite, équipé de 7 LED tricolores High Power d'une puissance de 3W, travaillant en RGB, assurant un angle de départ de 30° et doté de nombreuses fonctions et effets lumineux. Il travaille dans un silence absolu. Comme il ne dégage pratiquement aucune chaleur, il est dépourvu de ventilateur.

Le CLPFLAT1TRI3WIR peut être contrôlé par une télécommande infrarouge, 4 modes DMX, le pilotage manuel assuré par l'afficheur intégré et ses touches Menu, Enter, Valeur + et -, et on peut aussi le piloter par le son. Il offre en outre des modes Master, Slave et Standalone.

Son boîtier en ABS, de dimension réduite, est équipé d'un double support réglable. Il intègre des connecteurs XLR pour l'entrée et le renvoi du signal DMX ainsi qu'une embase secteur au format IEC, avec renvoi, pour alimenter d'autres projecteurs (jusqu'à 10 en cascade). Le Cameo CLPFLAT1TRI3WIR est disponible en noir ; la télécommande infrarouge est livrable en tant qu'accessoire.

Type : projecteur PAR de faible épaisseur
Spectre de Couleurs : RGB
Nombre de LEDs : 7
Type de LED : Tricolores (TRI), puissance 3 Watts
Angle de départ : 30°

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Entrée DMX : sur XLR 3 points mâle
Sortie DMX : sur XLR 3 points femelle
Modes DMX : 2 canaux, 3 canaux 1, 3 canaux 2, 6 canaux
Fonctions DMX : fondu de couleurs, rotation de couleurs, master dimmer, RGB, contrôle par le son, strobe
Modes Autonomes : fondu de couleurs, rotation de couleurs, mode slave, contrôle par le son, couleurs statiques, macro couleurs
Contrôles : touches mode, valeur +/-, Enter
Indicateurs : afficheur LED
Alimentation : 110 à 240 Volts, CA, 50/60 Hz
Consommation Électrique : 25 W
Connecteur Secteur : IEC, mâle et femelle
Refroidissement: Convexion
Matériau Boîtier : ABS
Couleur Boîtier : noir
Dimensions (sans support de fixation) : (L x H x P) : 180 x 175 x 115 mm

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 8717748256829
		Données non contractuelles