

Par led Cameo Flat PRO 12 12X 10W RGBWA



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FLATPRO12

Par led Cameo Flat PRO 12 12X 10W RGBWA

Le boîtier du projecteur PAR professionnel Cameo CLPFLATPRO12 est d'une très faible épaisseur ; grâce à son refroidissement par convection, il convient parfaitement aux applications où la place est comptée et le silence de fonctionnement obligatoire. Ses 12 LED de 10 Watts, de hautes performances, génèrent des mélanges de couleurs en RGBWA allant des douces nuances pastel aux teintes riches et chaudes ; il possède un éclairage de 16000 lux et un angle de départ de 30°, et sa fréquence de rafraîchissement de 3000 Hz élimine le scintillement.

Le CLPFLATPRO12 propose 5 modes DMX dotés de nombreuses fonctions, de nombreux programmes intégrés, et son microphone incorporé permet le contrôle par le son. Son écran LCD rétro-éclairé et ses 4 touches utilisateur facilitent le réglage manuel.

Le CLPFLATPRO12 peut aussi fonctionner en mode Master, Esclave ou autonome. Le Cameo CLPFLATPRO12 possède un boîtier en alliage métallique moulé, de finition noire ; il est équipé de connecteurs XLR 3 points et 5 points pour l'entrée et le renvoi des signaux DMX, et des embases Neutrik PowerCon pour l'entrée et le renvoi de la tension secteur (branchements en cascade possibles). Son support multifonctions permet une grande variété de solutions de montage.

Couleurs : RGBWA

Nombre de LED : 12

Type de LED : 10 W

Angle de Départ : 30°



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Entrée DMX : XLR 3 points, XLR 5 points

Sortie DMX : XLR 3 points, XLR 5 points

Mode DMX : 2 canaux, 3 canaux -1, 3 canaux -2, 5 canaux, 8 canaux

Fonctions DMX : Saut de couleurs, Changement de couleurs, Stroboscope, Master Dimmer, RGBWA, Contrôle par le son

Modes Autonomes : Saut de couleurs, Changement de couleurs, Couleurs statiques, mode Esclave, Macro couleurs

Contrôles : touches mode, valeur +/-,

Enter Indicateurs : écran LCD rétro-éclairé

Tension Alimentation : 110 à 240 V / 50 - 60 Hz

Consommation Électrique : 140 W

Embase Secteur : Entrée et renvoi sur Neutrik PowerCon

Matériau Boîtier : Métal Couleur Boîtier : noir

Type de Refroidissement : par convection naturelle Éclairage (lx à 1 m) : 16000 lx

Dimensions (sans support de fixation) : 230 x 230 x 135 mm

Packaging :		
Dimensions produit :	230mm X 135mm	Poids : 6Kg
		EAN : 640282002547
<i>Données non contractuelles</i>		