

**Par led Cameo Flat PRO 7 - 7X10W RGBWA avec boîtier noir**



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FLATPRO7

Par led Cameo Flat PRO 7 - 7X10W RGBWA avec boîtier noir

Équipé de 7 LED de 10 Watts, de hautes performances, d'un angle de départ de 30° et d'une fréquence de rafraîchissement de 3000 Hz, le projecteur PAR professionnel Cameo CLPFLATPRO7 autorise des mélanges de couleurs RGBWA étonnants. Il est à la fois super-mince et totalement silencieux, grâce à son refroidissement par convection, et convient parfaitement, à ce titre, aux endroits où la place est comptée et où il faut un silence de fonctionnement absolu. Grâce à ses 5 modes DMX, ses nombreuses fonctions, ses programmes intégrés et un microphone intégré pour contrôle par le son, le CLPFLATPRO7 est capable de générer une énorme palette de couleurs allant des nuances pastel douces aux teintes riches et chaudes. Le projecteur est équipé d'un écran LCD rétro-éclairé et de 4 touches utilisateur, assurant un réglage manuel facile ; il peut fonctionner en mode autonome, Master ou Esclave. Son boîtier métallique moulé, de finition noire, intègre des XLR 3 points et 5 points pour entrée/renvoi des signaux de pilotage DMX, et l'entrée/renvoi secteur s'effectue sur connecteurs PowerCon Neutrik (branchements en cascade possible). Le support multifonction du Cameo CLPFLATPRO7 offre de nombreuses options de montage. Couleurs : RGBWA Nombre de LED : 7 Type de LED : 10 W Angle de Départ : 30° Entrée DMX : XLR 3 points, XLR 5 points Sortie DMX : XLR 3 points, XLR 5 points Mode DMX : 2 canaux, 3 canaux -1, 3 canaux -2, 5 canaux, 8 canaux Fonctions DMX : Saut de couleurs, Changement de couleurs, Stroboscope, Master Dimmer, RGBWA, Contrôle par le son Modes Autonomes : Saut de couleurs, Changement de couleurs, Couleurs statiques, mode Esclave, Macro couleurs Contrôles : touches mode, valeur +/-, Enter Indicateurs : écran LCD rétro-éclairé Tension Alimentation : 110 à 240 V / 50 - 60 Hz Consommation Électrique : 100 W Embase Secteur : Entrée et renvoi sur Neutrik PowerCon Matériau Boîtier : Métal Couleur Boîtier : noir Type de Refroidissement : par convection naturelle Éclairage (lx à 1 m) : 12000 lx Dimensions (sans support de fixation) : 180 x 180 x 133 mm

Packaging :

Dimensions produit :

0282002547

*Données non contractuelles*