

Console d'éclairage Zero88 FLX S 24 512 canaux 24 faders écran tactile

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FLXS24-1



Console d'éclairage Zero88 FLX S 24 512 canaux 24 faders écran tactile

PROTOCOLE

DMX, RDM

CARACTÉRISTIQUES

Contrôle jusqu'à 48 appareils, incluant LED, projecteurs asservis ou traditionnels
24 Faders multifonctions
49 playback (chacun avec un submaster et toutes les fonctionnalités d'une séquence)
4 encodeurs rotatifs
96 groupes et 4 x 96 palettes (couleur, beam, position et effet)
Ecran tactile multi-touch 7"
RDM optimisé avec fonction patch automatique (RigSync)
Compatible Art-Net 4 et sACN
Fonction télécommande via routeur Wifi et application IOS ou Android

CONTRÔLE

512 canaux DMX pour 48 appareils max

CONNECTIQUES



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

5-pin XLR connector for DMX and RDM 3-pin XLR connector for DMX and RDM Ethernet (visualisation and Remote Apps) 2 multipurpose USB ports (saving shows, connection of accessories & Wings, software updates)

OPTION(S)

Dévérouillage d'un deuxième univers en Art-Net 4 ou sACN

DIMENSIONS

284 x 461 x 68 mm (L x l x H)

POIDS

- 0,00 Kg

ALIMENTATION

100-240 VAC, 50-60 Hz

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		